

Напольный газовый котел Лемакс Clever L 90

Код товара: 451586



Цена: 222 077,00 руб.

Бренд товара:	Лемакс
Артикул:	188536
Серия товара:	Clever L
Циркуляционный насос:	Нет
Диаметр дымохода:	200 мм
Мак мощность, кВт:	90 кВт
Мак отопляемая площадь, м2:	900
Расширительный бак:	Нет
Теплообменник:	Стальной
Тип розжига:	Энергозависимый
Размеры ВхШхГ:	960x930x875
Масса, кг:	140 кг
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	2 года

Котел серии CLEVER L с открытой камерой сгорания мощностью 90 кВт может работать в отопительных системах, функционирующих с принудительной циркуляцией и рабочим давлением до 6 атм.

- Теплообменник «скоростной водотрубный» (вода циркулирует внутри трубы) изготовлен из высококачественной стали толщиной 3,2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности, а также инжекционной микрофакельной горелкой
- Тиристорное управление с высоким ресурсным потенциалом
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей

- Плавная модуляция мощности в соотношении 1:3, обеспечивающая минимальную нагрузку на компоненты системы отопления и минимизирует потребление газа
- Эффективная работа при минимальном отношении объема воды в котле к весу и площади теплообменника
- Низкое электропотребление
- Усовершенствованная система защиты от замерзания, перегрева теплообменника, обратной тяги в дымоходе, избыточного давления теплоносителя в контуре отопления
- Устойчивость к перепадам напряжения (180 - 245 В) и давления газа (6-25 Мбар)
- Возможность подключения:
 - бака косвенного нагрева
 - датчика уличной температуры
 - циркуляционного насоса котла и/или загрузки бака косвенного нагрева
 - термостата для регулировки температуры внутри помещения с высокой точностью
 - системы удаленного управления и всестороннего контроля компонентов системы отопления по протоколу Rs485
- Удобство обслуживания котла за счет применения легкоъемной облицовки