

# Электрический конвектор Nobo Compact NUL4T2 05

Код товара: 430694



Цена: 17 490,00 руб.

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Бренд товара:         | Nobo                          |
| Артикул:              | NUL4T2 05                     |
| Серия товара:         | Compact NUL4T2                |
| Мощность, кВт:        | 0.5                           |
| Вариант установки:    | Настенная / Напольная (опция) |
| Размеры ВхШхГ,мм :    | 400x425x90                    |
| Масса, кг:            | 3.4                           |
| Страна производитель: | Норвегия                      |
| Гарантия:             | 10 лет                        |

## Электрический конвектор Nobo Compact NUL4T2 05

Настенные конвекторы серии Compact NUL4T2 с уменьшенными габаритами и электронным термостатом. Модели серии имеют высокий класс защиты от перегревов и скачков напряжения, обеспечивают быстрый обогрев помещений, а также позволяют создавать сценарии работы на неделю вперед.

Настенные конвекторы серии Compact NUL4T2 отличаются облегченной конструкцией, уменьшенными габаритами и высокой эффективностью обогрева. Модели занимают меньше места в пространстве, выглядят минималистично и не привлекают внимания.

Для точного поддержания заданной температуры все конвекторы серии оснащены чутким электронным термостатом с цифровым управлением и погрешностью  $\pm 0,05$  °C. Большой комфорт обеспечивается за счет различных сценариев работы устройства. Пользователь по своим предпочтениям может установить 7-дневную программу, которая включает в себя до 4 независимых сценариев работы конвектора в разные промежутки времени в течение одного дня.

Особенности:

- Не сжигает кислород. Особая конструкция ТЭНа не позволяет контактировать нагревательному элементу с кислородом
- Защита от перегрева
- Мобильность. Возможность настенной установки или размещения на ножках с колесиками
- Безопасность. Устройство обогревает без риска ожогов.
- Максимальная температура передней панели не превышает 60 °С, а в месте выхода горячего воздуха - 90 °С, задней панели 45 °С.
- Класс защиты IP20
- Современная система управления с прецизионным термостатом.
- Защита от падения. Если устройство стоит на ножках и падает, оно автоматически отключается
- Экономное электропотребление в режиме ожидания
- Бесшумный. Тонкий X-образный нагревательный элемент не создает никаких потрескиваний при нагреве/остывании.
- Несовместим с системой NOBO Energy Control