

Напольный газовый энергонезависимый котел Лемакс Премиум ПРО 35

Код товара: 348888



Цена: 70 470,00 руб.

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Бренд товара: | Лемакс |
| Артикул: | 213268 |
| Серия товара: | Премиум ПРО |
| Циркуляционный насос: | Нет |
| Диаметр дымохода: | 140 мм |
| Мах мощность, кВт: | 35 кВт |
| Мах отапливаемая площадь, м2: | 350 |
| Расширительный бак: | Нет |
| Теплообменник: | Стальной |
| Тип розжига: | Энергонезависимый |
| Размеры ВхШхГ: | 1016x532x608 |
| Масса, кг: | 97 кг |
| Страна производитель: | Россия |
| Гарантия: | 3 года |

Котел серии «Премиум ПРО» с открытой камерой сгорания мощностью 35 кВт может работать в системе отопления с рабочим давлением до 1 атм.

- Котел не требует подключения к электрической сети
- Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности, а также инжекционной микрофакельной горелкой
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей
- Высокий КПД за счет увеличения площади теплообмена и применения инновационной

- конструкции турбулизаторов для максимальной задержки отходящих газов
- Защита от перегрева теплообменника, прерывания тяги, сажеобразования, задувания котла
 - Регулятор температуры со шкалой для удобства вынесен на переднюю панель котла
 - Возможность подключения комнатного термостата для регулировки температуры внутри помещения с высокой точностью
 - Работа с турбонасадкой «Лемакс» серии Comfort SE для принудительного отвода отработанных газов при отсутствии стационарного дымохода
 - Работа с устройством контроля и управления для удаленного мониторинга и управления показателями газовых котлов и отопительной системы посредством подключения по беспотенциальному (релейному) типу контактов
 - Возможность подключения бака косвенного нагрева посредством устройства управления «Лемакс»
 - Система плавного запуска, обеспечивающая акустический комфорт в момент запуска котла
 - Удобство обслуживания котла за счет применения легкоъемной верхней панели
 - Возможность перехода на сжиженный газ