

Котел пеллетный ZOTA Pellet Black 105

Код товара: 697848



Цена: 531 840,75 руб.

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Артикул товара: | PL4931123105 |
| Бренд товара: | Zota |
| Объем теплоносителя, литр: | 292 |
| Диаметр дымохода: | 250 мм |
| Мах мощность, кВт: | 105 |
| Отапливаемая площадь, м2: | 1050 |
| Расход топлива (пеллеты), кг/час: | 23.3 |
| Топливо: | Пеллеты |
| Вместимость топлива в бункер, литр: | 700 |
| Размеры ВхШхГ: | 2015x1440x1580 |
| Масса, кг: | 871 |
| Страна производитель: | Россия |
| Гарантия: | 1 год |

Котел пеллетный ZOTA Pellet Black 105

- Линейка состоит из 9 моделей мощностью от 16 до 135 кВт;
- Топливо: древесные или агропеллеты;
- Управление температурой, мощностью, фиксация фактического расхода топлива за сутки и в течение всего сезона;
- Автономная работа (на одной загрузке топлива) до 8 суток;
- Автоматика работает на поддержание установленной температуры теплоносителя и воздуха;
- Регулировка мощности за счет изменения количества подаваемого топлива и воздуха в зону горения;
- Хронотермостат;
- Автоматическая модуляция мощности PID-регулирование;
- Погодозависимое управление;
- Бесконтактный автоподжиг (с использованием горячего воздуха);
- Управление тремя насосами - центрального отопления, ГВС, рециркуляции;
- Управление приводом термосмесительного клапана;
- Работа в системе с гидроразделителем;
- Поддержание бесконденсатного режима;
- Чугунный дефлектор в топке для улучшения качества горения;
- Увеличенная площадь теплообменных поверхностей;

- Обновление программного обеспечения через SD-карту;
- Симметричный (бункер с узлом подачи можно смонтировать с любой стороны);
- Возможность работы котла в ручном режиме (котел топится дровами или топливными брикетами);

Безопасность

- Система сигнализации остановки подачи топлива;
- Система пассивной пожарной безопасности препятствует проникновению огня в бункер (достигается применением двухшнековой подачи); система пожаротушения (опция).

Надежность

- Работает в системах отопления с давлением до 3 атмосфер;
- Система защиты от заклинивания шнеков: автоматический реверс движения шнеков.

Дополнительные устройства

- Система автоматического золоудаления (опция)
- Модуль GSM-Wi0-Fi (опция);
- Блок-ТЭН (опция)