

Блок насосной автоматики (Пресс-контроль) Valtec VT.EPC.11.06 (1.5-3 бар) 1"

Код товара: 819024



Цена: 2 422,00 руб.

Бренд товара:	Valtec
Артикул:	VT.EPC.11.06
Диаметр разъема соединения:	1"
Диапазон регулировки Бар:	1.5-3
Напряжение:	220 В
Тип автоматики:	Блок автоматики
Ток номинальный:	16 А
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	1 год

Блок насосной автоматики (Пресс-контроль) Valtec VT.EPC.11.06 (1.5-3 бар) 1"

Блок насосной автоматики (пресс-контроль) предназначен для автоматического управления насосами систем водоснабжения, предохраняет их от работы «на закрытую задвижку» и от «сухого» хода.

Блок представляет собой комбинацию реле минимального давления и реле протока, которые управляют включением/выключением насоса. При водоразборе или падении давления ниже настроечного значения, блок включает насос, обеспечивая подачу воды потребителю. Значение давления включения можно задать самостоятельно, в диапазоне от 1,5 до 3,0 бара (заводская настройка – 1,5 бара). После прекращения разбора воды выключение насоса происходит с задержкой 8 с, что исключает возникновение гидроудара. При отсутствии воды во всасывающей линии блок отключает насос с задержкой 10–15 с, защищая его от «сухого» хода. Встроенный в блок манометр-индикатор позволяет визуальнo контролировать величину давления рабочей среды на выходе из блока.

Дополнительная функция модели – автоматический сброс в случае отказа. При возникновении аварии блок насосной автоматики отключит насос, но при этом будет пытаться запустить его каждые 15 минут. Данная функция поможет автоматически перевести реле в рабочий режим в случае, если авария вызвано временным фактором, например, временное снижение уровня воды в скважине.

Блок отличается компактностью, оснащен панелью управления. Встроенный манометр позволяет визуально контролировать давление рабочей среды на выходе из блока. Рабочие контакты реле выполнены из серебряно-никелевого сплава, не окисляющегося во влажных условиях. Блок допускается применять при влажности окружающей среды до 70 %. Класс защиты прибора – IP54. Диаметр резьбы присоединительных патрубков – 1". Максимальная температура воды – 60 °С.