

# Газовый энергонезависимый котел Лемакс Гидропоинт-40

Код товара: 525109



Цена: 0,00 руб.

Бренд товара:	Лемакс
Артикул:	
Серия товара:	Гидропоинт
Циркуляционный насос:	Нет
Диаметр дымохода:	140 мм
Тип дымохода:	Атмосферный (Открытая)
Мах мощность, кВт:	40
Мах отапливаемая площадь, м2:	400
Расширительный бак:	Нет
Теплообменник:	Стальной
Объем теплообменника, л.:	62.5
Тип розжига:	Энергонезависимый
Размеры ВхШхГ:	1021x530x622
Масса, кг:	101 кг
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	3 года

Газовый энергонезависимый котел Лемакс Гидропоинт-40

Котлы серии «Гидропоинт» с открытой камерой сгорания, мощностью от 7,5 до 40 кВт, могут функционировать как в закрытых, так и в открытых системах отопления.

Они идеально подходят для замены котлов «Лемакс» серии КСГ-д без необходимости менять размеры соединений системы отопления. Котел не требует подключения к электричеству.

- Подходит для замены котлов «Лемакс» серии КСГ-д без изменения присоединительных размеров системы отопления
- Котел не требует подключения к электрической сети

- Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности, а также инжекционной микро-факельной горелкой
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей
- Защита от прерывания тяги, саже-образования, задувания котла
- Стабильная работа с недостаточно утепленным дымоходом
- Доступная цена с сохранением параметров эффективности благодаря унификации элементов оборудования, стандартизации узлов и роботизации производственных процессов
- Удобство обслуживания котла за счет применения легкосъёмной верхней панели