

Газовый энергонезависимый котел Лемакс Гидропоинт П 16

Код товара: 447137



Цена: 0,00 руб.

Бренд товара:	Лемакс
Артикул:	
Серия товара:	Гидропоинт-П
Циркуляционный насос:	Нет
Диаметр дымохода, мм:	310
Тип дымохода:	Турбированный (Закрытая камера)
Мах мощность, кВт:	16 кВт
Мах отопляемая площадь, м2:	160
Расширительный бак:	Нет
Теплообменник:	Стальной
Объем теплообменника, л.:	20.7
Тип розжига:	Энергонезависимый
Размеры ВхШхГ:	790x670x400
Масса, кг:	66 кг
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	3 года

Газовый энергонезависимый котел Лемакс Гидропоинт П 16

Котел серии «Гидропоинт П» с закрытой камерой сгорания может работать в системе отопления с рабочим давлением до 1,5 атм.

- Котел не требует подключения к электрической сети
- Прямоугольный теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности, а также инжекционной микрофакельной горелкой

- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей
- Высокий КПД за счет увеличения площади теплообмена и применения инновационной конструкции турбулизаторов для максимальной задержки отходящих газов
- Защита от прерывания тяги, сажеобразования, задувания котла
- Коаксиальная система дымоудаления, не требующая организации стационарного дымохода
- Смотровое окно контроля за горением основной и запальной горелок
- Удобство обслуживания котла за счет применения легкоъемной верхней панели