

Клапан 3х-ходовой смесительный Tim 2"

Код товара: 184552



Цена: 5 504,05 руб.

Артикул товара:	VL3807
Бренд товара:	Tim
Диаметр резьбы:	2"
Пропускная способность Kvs, м ³ /час:	6.3
Max температура, °C:	110
Рабочее давление, бар:	10 бар
Гарантия:	2 года
Страна производитель:	Китай

Клапан 3х-ходовой смесительный Tim 2"

Трёхходовой распределительный клапан Tim идеально подходит для использования в системах отопления без необходимости защиты котла от низкотемпературной коррозии. Он применяется для регулирования различных контуров в системе, особенно часто встречается в контурах тёплого водяного пола и радиаторного отопления с погодозависимым управлением. Клапан предназначен для регулировки температуры в отопительных системах путём смешивания горячей воды из линии подачи с холодной водой из обратной линии, что позволяет достичь максимального уровня комфорта и экономии энергии. Управлять клапаном можно как вручную, так и с использованием электропривода с крутящим моментом не менее 5 Нм.

Трёхходовой смесительный клапан изготавливается из специальных латунных сплавов и может применяться на трубопроводах, транспортирующих жидкие среды, неагрессивные к материалам изделия: воду, теплоноситель на основе гликоля с присадками, нейтрализующими растворённый кислород.

Этот клапан способен выполнять функции смешивания потоков или их разделения. Для удобства ручного управления он оснащён рукояткой и ограничителем угла поворота в 90°. Поворот заслонки в одну сторону открывает проход для тёплой жидкости и закрывает проход для холодной, тем самым

повышая температуру смешиваемой рабочей жидкости при практически неизменной скорости потока. Необходимая температура в системе достигается посредством добавления нужного количества жидкости, поступающей из обратного трубопровода, который подключается к котлу.

Технические характеристики:

- Тип: Трёхходовой смесительный клапан
- Материал корпуса: Латунь
- Рукоятка ручного управления: ABS пластик
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Максимальная рабочая температура: от -10°C до +110°C
- Пропускная способность Kvs: 6.3 м³ /час