

## Бойлер косвенного нагрева Zota E-HOT 300 3 кВт

Код товара: 874331



Цена: 133 500,00 руб.

|   |                  |
|---|------------------|
| Артикул товара:                             | ZH3468420300     |
| Вид водонагревателя:                        | Бойлер косвенный |
| Бренд товара:                               | Zota             |
| Площадь теплообменника, м2:                 | 1.5              |
| Расчетная тепловая мощность теплообменника: | 18 кВт           |
| Максимальная температура воды:              | 95° C            |
| Масса, кг:                                  | 65               |
| Мощность Тэна, кВт:                         | 3                |
| Материал бака:                              | Эмалированный    |
| Производительность ГВС, л/ч:                | 990              |
| Объем литров:                               | 300 литров       |
| Тип установки:                              | Напольный        |
| Время нагрева до 60°С, мин:                 | 104              |
| Размеры ВхШхГ:                              | 1544x650x650 мм  |
| Страна производитель:                       | Россия           |
| Гарантия:                                   | 2 года           |

Бойлер косвенного нагрева Zota E-HOT 300 3 кВт

Конструкция:

- Объем: 150, 200, 300, 500 л;
- Круглый напольный косвенный водонагреватель;
- Теплообменник и накопительный бак – сталь 2,5 мм. Покрытие – специальный эмалевый антикоррозийный защитный слой;

- Дополнительная модификация бойлера Up 150 л – все каналы расположены сверху для удобства подключения настенных котлов к бойлеру.

#### Защита:

- Увеличенный магниевый анод;
- Обратный предохранительный клапан (7 бар);
- Комбинированный температурно-предохранительный клапан Watts двойного назначения - срабатывающий как по давлению, так и по температуре воды (8 бар; 99 оС)! С таким клапаном бойлер защищен не только от избыточного давления, но и от неконтролируемого перегрева бойлера;
- Защита по перегреву теплоносителя (при работе ТЭН).

#### Дополнительные особенности:

- Дополнительный выход для подключения рециркуляции ГВС (1/2", НР);
- Подключение нагревательного элемента в нижней точке бака, чтобы обеспечить равномерный прогрев воды по всему объему бака косвенного нагрева;
- Дренаж для слива воды в нижней точке бака (3/4" ВР);
- Две гильзы с сальником для подключения датчика температуры (кроме 150UP - одна гильза);
- Качественная и надежная упаковка – комбинация толстого слоя пенопласта и картона;
- Срок службы 10 лет;
- Гарантия 2 года.

#### Базовая комплектация:

- Водонагреватель;
- ТЭН 2,5 кВт - бак 150 л, 3 кВт - 200/300 л, 5 кВт - 500 л (в комплекте поставки, но не вкручен в бак);
- Обратный предохранительный клапан;
- Комбинированный температурно-предохранительный клапан Watts.