

Коллектор распределительный Tim 4 выхода 3/4x3/4" с функцией отключения

Код товара: 396966



Цена: 2 604,29 руб.

Артикул товара:	ZSc.403.0504E
Бренд товара:	Tim
Диаметр резьбы:	3/4"x3/4"
Мак температура:	95 °C
Рабочее давление:	10 бар
Тип продукта:	Коллекторы
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	1 год

Коллектор распределительный Tim 4 выхода 3/4x3/4" с функцией отключения

Распределительная гребенка с функцией отключения. Распределительная гребёнка ZEISSLER используется в системах водоснабжения и соответствует европейским стандартам. Отличается от обычных латунных гребёнок материалом — бронза, которая не содержит свинец, не ржавеет и подходит для агрессивной среды. Высокая прочность гребёнки позволяет применять её как в частных, так и в многоквартирных домах. Особенностью модели является конструкция без застойных зон, где могут возникать очаги бактерий, и возможность изолировать любой отвод без прерывания подачи воды в других контурах. Каждый отвод ZSR снабжён отдельной вентильной вставкой, поэтому можно перекрыть поступление воды в любой контур, не прекращая подачу воды в остальные. Вентили закрываются за счёт вращения и постепенного опускания золотника клапана, что исключает возникновение гидроудара, а также даёт возможность плавно регулировать расход воды через отводы. Вентили имеют PTFE уплотнение, обеспечивающее долговечность и герметичность. Одно из ключевых преимуществ коллектора — высокая пропускная способность отводов по сравнению с аналогами. Возможно увеличение количества отводов за счёт скручивания элементов гребенки между собой. Подключение: гребёнка с одной стороны имеет подключение 3/4" с внутренней резьбой, с другой — 3/4" с наружной резьбой с уплотнителем; резьба отводов 3/4" наружная под

Евроконус.

Межосевое расстояние: 50мм. Технические данные: Область применения: системы водоснабжения и отопления; Рабочая температура: макс. 90°C; Проверочное давление: 16 бар (PN16); Рабочее давление: 10 бар (PN10); Материалы: бронза, латунь, нержавеющая сталь, EPDM, PTFE