

Котел газовый настенный WertRus TOP 28FF

Код товара: 898284



Цена: 57 630,00 руб.

Артикул товара:	2828001
Бренд товара:	WERT
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	60-100/80
Мах мощность, кВт:	28 кВт
Мах отапливаемая площадь, м2:	280
Производительность ГВС при Δt 30 °C:	12,8
Размеры ВхШхГ:	750x420x340
Масса, кг:	32 кг
Страна производитель:	Иран
Гарантия:	2 года

Газовый настенный котел WERTRUS TOP 28 FF - это современное отопительное оборудование, предназначенное для обеспечения комфортного климата в помещении и подготовки горячей воды.

Особенностью данной модели является закрытая камера сгорания с принудительной вентиляцией и микропроцессорной системой управления. Это обеспечивает высокую эффективность работы котла при перепадах давления воды и газа.

Основной теплообменник котла изготовлен из качественной меди, что гарантирует долгий срок службы и надежность работы.

Котел оснащен предохранительным клапаном, воздухоотводчиком, встроенным циркуляционным насосом, встроенным расширительным баком и разъемом для подключения внешнего управления. Это обеспечивает безопасность и удобство использования.

Раздельный дымоход 80x80 мм позволяет использовать коаксиальную трубу для отвода продуктов сгорания, что упрощает процесс монтажа и обслуживания котла.

Газовый котел WERTRUS TOP 28 FF адаптирован для российских условий эксплуатации, что делает его надежным и долговечным решением для отопления и горячего водоснабжения.

- Запускаются при давлении газа от 3,7 мбар
- Работают при низком давлении воды
- Работают при нестабильном напряжении сети
- Работают при низкой калорийности газа
- Поддержка автоматики с протоколом OpenTherm
- ДхШхВ: 750x420x340 мм
- Вес, кг: 32
- Вид газа: природный
- Диапазон мощности, кВт: 9,4-28,0
- Номинальная тепловая мощность, кВт: 28,0
- Макс. температура в подающей линии, °C: 85
- Макс. раб. давление в системе отопления, МПа: 0,3
- Макс. раб. давление в системе ГВС, МПа: 1
- Объем теплообменника контура отопления, л: 0,5
- Макс. расход горячей воды, л/мин: 12,8
- Электрическое подключение: 220 В ~ 50 Гц
- Потребляемая эл. мощность, Вт: 143
- Степень защиты: IP44
- Класс NOx: 3