

Газовая колонка Thermex Tion 20 D

Код товара: 822858



Цена: 13 260,00 руб.

Вид водонагревателя:	Газовая колонка
Бренд товара:	Thermex
Артикул :	351 113
Дымоход:	110 мм
Мощность, кВт:	20 кВт
Максимальная температура воды:	60 С
Масса, кг:	9
Производительность ГВС:	10 л/мин
Розжиг:	Электроподжиг
Размеры ВхШхГ:	610x350x180
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	2 года

Газовая колонка Thermex Tion 20 D

Оригинальная серия газовых колонок Thermex Tion радует не только новой конструкцией, но также высокой функциональностью. Благодаря увеличенному количеству витков усиленного теплообменника, работе на сжиженном или природном газе, надежному водогазовому узлу и механическому управлению – оборудование отличается удобством и повышенной эффективностью.

Преимущества Thermex Tion:

- Надежная конструкция: В серии Tion установлен усиленный теплообменник из высококачественной меди и имеет специальное защитное антикоррозийное покрытие. Структура теплообменника также претерпела изменения: увеличилось количество витков для ускорения теплопередачи и повышения эффективности нагрева колонки.
- Высокий контроль и безопасность. Газовая колонка Thermex Tion оснащена сразу двумя

газовыми клапанами категории А, которые работают долго, стабильно и помогают контролировать подачу газа. В серии также предусмотрена защита от перегрева, нагрев без протоков и автоматический таймер отключения на 20 минут.

- Практичная и удобная эксплуатация. Возможность работы при низком давлении – это одно из значительных преимуществ газовой колонки. Это также расширяет возможности установки. Производительность колонки составляет 10 литров в минуту, а тепловая мощность – 20 кВт.
- Установка параметров одним движением. На фронтальной стороне колонки Thermex Top расположен крупный механический регулятор, с помощью которого можно настроить желаемую температуру нагрева без регулирования протока и газа. Крупный светодиодный дисплей отображает текущую температуру воды.

Технические характеристики:

- Усиленный теплообменник из меди с защитным антикоррозийным покрытием
- Работает на природном газе или сжиженном при замене форсунок
- Открытая камера сгорания
- Номинальная мощность 20 кВт
- Диапазон давления воды 0,025 – 0,75 Мпа
- Автоматический электронный розжиг
- Расход природного газа – 2 м³/час
- Расход сжиженного газа – 0,7 м³/час
- Производительность при Δt 25°C - 10 литров в минуту,
- Гарантия 2 года