

Газовая колонка Thermex Tion 20 D Black

Код товара: 458225



Цена: 13 260,00 руб.

Вид водонагревателя:	Газовая колонка
Бренд товара:	Thermex
Артикул :	351 122
Дымоход:	110 мм
Мощность, кВт:	20 кВт
Максимальная температура воды:	60 С
Масса, кг:	9
Производительность ГВС:	10 л/мин
Розжиг:	Электроподжиг
Размеры ВхШхГ:	610x350x180
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	2 года

Газовая колонка Thermex Tion 20 D Black

Оригинальная серия газовых колонок Thermex Tion радует не только новой конструкцией, но также высокой функциональностью. Благодаря увеличенному количеству витков усиленного теплообменника, работе на сжиженном или природном газе, надежному водогазовому узлу и механическому управлению – оборудование отличается удобством и повышенной эффективностью.

Преимущества Thermex Tion:

- Надежная конструкция: В серии Tion установлен усиленный теплообменник из высококачественной меди и имеет специальное защитное антикоррозийное покрытие. Структура теплообменника также претерпела изменения: увеличилось количество витков для ускорения теплопередачи и повышения эффективности нагрева колонки.
- Высокий контроль и безопасность. Газовая колонка Thermex Tion оснащена сразу двумя

газовыми клапанами категории А, которые работают долго, стабильно и помогают контролировать подачу газа. В серии также предусмотрена защита от перегрева, нагрев без протоков и автоматический таймер отключения на 20 минут.

- Практичная и удобная эксплуатация. Возможность работы при низком давлении – это одно из значительных преимуществ газовой колонки. Это также расширяет возможности установки. Производительность колонки составляет 10 литров в минуту, а тепловая мощность – 20 кВт.
- Установка параметров одним движением. На фронтальной стороне колонки Thermex Top расположен крупный механический регулятор, с помощью которого можно настроить желаемую температуру нагрева без регулирования протока и газа. Крупный светодиодный дисплей отображает текущую температуру воды.

Технические характеристики:

- Усиленный теплообменник из меди с защитным антикоррозийным покрытием
- Работает на природном газе или сжиженном при замене форсунок
- Открытая камера сгорания
- Номинальная мощность 20 кВт
- Диапазон давления воды 0,025 – 0,75 Мпа
- Автоматический электронный розжиг
- Расход природного газа – 2 м3/час
- Расход сжиженного газа – 0,7 м3/час
- Производительность при Δt 25°C - 10 литров в минуту,
- Гарантия 2 года