

Тепловентилятор водяной Reventon серия EC HC50 (4.36-64.1 кВт)

Код товара: 678809



Цена: 0,00 руб.

Производитель и страна производства:	Reventon
Артикул:	WHHC50-EC-1989
Тип воздушной решётки :	Регулируемые жалюзи
Параметры питающей сети:	220 В / 50 Гц
Мах производительность по воздуху :	4800/2150/950 м3/час
Габаритные размеры ВхШхГ, мм:	636x598x320
Присоединительные размеры патрубков для подвода/отвода теплоносителя :	3/4"
Вес (без воды):	18 кг
Звуковое давление:	58 дБ(А)
Номинальная тепловая мощность:	4.4 кВт
Максимальная тепловая мощность:	64.1 кВт
Нагрев воздуха (дельта температуры):	45 °С
Гарантия:	3 года
Страна производства:	Польша

Тепловентилятор водяной Reventon серия EC HC50 (4.36-64.1 кВт)

Корпус изготовлен из вспененного полипропилена EPP, прочный, легкий и надежный материал, способный переносить большие нагрузки, при этом не деформируясь. Не портится под воздействием масел, смазок и большинства химикатов. Обладает отличным звукоизоляционными характеристиками, благодаря этому оборудованию работает тихо.

Оборудование имеет осевой приточный вентилятор размерами 400 мм или 450 мм, оснащенный бесщеточным двигателем ЕС, характеризующийся высокой энергоэффективностью и широким диапазоном регулирования скорости вентилятора.

Тепловентиляторы подключаются к системе центрального отопления и обеспечивают высокую производительность и комфорт в использовании. Нейтральные цвета придают устройству привлекательный внешний вид, что позволяет легко устанавливать оборудование в любой интерьер. Точность и скрупулёзность при производстве продукта гарантирует его долговечность в течении многих лет.

Преимущества оборудования Reventon, гарантирующие тепло и комфорт в помещениях:

- Высокая производительность
- Энергосберегающий электродвигатель
- Тихая и надежная работа
- 3-х скоростные вентиляторы IP 54
- Широкий диапазон мощности
- Легкая настенная или потолочная установка
- Корпус EPP – прочный, легкий и надежный
- 36 месяцев гарантии
- Быстрое достижение нужной температуры

При производстве водяных тепловентиляторов Reventon используются современные технологии:

- Регулируемые направляющие жалюзи
- Высокопроизводительный медно-алюминиевый теплообменник
- Прочный корпус из вспененного полипропилена
- Энергосберегающий вентилятор со степенью защиты IP54 и IP65