

## Панельный стальной радиатор Kermi FKO 11 (400x2600 мм)

Код товара: 686861



**Цена: 11 898,00 руб.**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Бренд товара:             | Kermi           |
| Артикул:                  | FK0110402601N2Y |
| Высота:                   | 400 мм          |
| Длина:                    | 2600 мм         |
| Тип глубина:              | 11 тип (61 мм)  |
| Отапливаемая площадь, м2: | 24.6            |
| Монтажное подключение:    | 345 мм          |
| Мощность радиатора, Вт:   | 2462            |
| Подводка:                 | Боковая         |
| Рабочее давление:         | 10 атмосфер     |
| Страна производитель:     | Германия        |
| Гарантия:                 | 5 лет           |

Панельный стальной радиатор Kermi FKO 11 (400x2600 мм)

Радиатор Kermi FKO 11 тип боковое подключение предназначен для использования в закрытых системах отопления с принудительной циркуляцией с давлением до 10 бар. В качестве теплоносителя можно использовать воду или антифриз с температурой до +110°C и кислотностью рН в пределах 7-9.

Радиаторы "Керми" изготовлены из глубокоштампованных листов низкоуглеродистой холоднокатаной стали толщиной 1,25 мм и выкрашены в белый цвет (RAL 9016). Все стальные детали внутри и снаружи прошли процедуру фосфатирования и двухслойного лакирования.

Радиаторы Kermi серии FKO предназначены для бокового подключения. Благодаря наличию 4-х присоединительных отверстий с внутренней резьбой G 1/2" можно подключить радиатор как с правой, так и с левой стороны. На задней стороне радиатора имеются специальные приваренные пластины. Монтаж рекомендуется производить в заводской упаковке, чтобы не повредить прибор до

завершения всех отделочных работ. Кронштейны можно установить двумя способами: на расстоянии 30 или 50 мм.

Радиаторы Kermi типа 11 состоят из одной профилированной нагревательной панели, по которой циркулирует теплоноситель, и одной конвекционной пластины, снабжённой боковыми накладками и верхней накладкой типа «гриль».

## Комплектация радиаторов Kermi FKO

- Радиатор в фирменной упаковке с петлями для установки;
- Верхняя решётка типа «гриль»;
- Боковые накладки;
- Угловые крепежные консоли с возможностью выбора отступа от стены 30 или 50 мм;
- Звукоизоляционные скобы;
- Защёлка-держатель;
- Кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
- Заглушки;
- Разделительная пробка с ключом;
- Паспорт изделия с гарантийным талоном;
- Инструкция по монтажу.