

Панельный стальной радиатор Kermi FKO 22 (400x3000 мм)

Код товара: 618111



Цена: 0,00 руб.

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Бренд товара: | Kermi |
| Артикул: | FK0220403001N2Y |
| Высота: | 400 мм |
| Длина: | 3000 мм |
| Тип глубина: | 22 тип (100 мм) |
| Отапливаемая площадь, м2: | 48.1 |
| Монтажное подключение: | 345 мм |
| Мощность радиатора, Вт: | 4815 |
| Подводка: | Боковая |
| Рабочее давление: | 10 атмосфер |
| Страна производитель: | Германия |
| Гарантия: | 5 лет |

Панельный стальной радиатор Kermi FKO 22 (400x3000 мм)

Радиатор Kermi FKO 22 предназначен для использования в закрытых системах отопления с принудительной циркуляцией с давлением до 10 бар. В качестве теплоносителя можно использовать воду или антифриз с температурой до +110°C и кислотностью pH в пределах 7-9.

Радиаторы "Керми" изготовлены из глубокоштампованных листов низкоуглеродистой холоднокатаной стали толщиной 1,25 мм и выкрашены в белый цвет (RAL 9016). Все стальные детали внутри и снаружи прошли процедуру фосфатирования и двухслойного лакирования.

Радиаторы Kermi серии FKO предназначены для бокового подключения. Благодаря наличию 4-х присоединительных отверстий с внутренней резьбой G 1/2" можно подключить радиатор как с правой, так и с левой стороны. На задней стороне радиатора имеются специальные приваренные пластины. Монтаж рекомендуется производить в заводской упаковке, чтобы не повредить прибор до завершения всех отделочных работ. Кронштейны можно установить двумя способами: на расстоянии 30 или 50 мм.

Радиаторы Kermi типа 22 состоят из двух профилированных нагревательных панелей, по которым циркулирует теплоноситель, и двух конвекционных пластин, снабжённых боковыми накладками и верхней накладкой типа «гриль».

Комплектация радиаторов Kermi FKO

- Радиатор в фирменной упаковке с петлями для установки;
- Верхняя решётка типа «гриль»;
- Боковые накладки;
- Угловые крепежные консоли с возможностью выбора отступа от стены 30 или 50 мм;
- Звукоизоляционные скобы;
- Защёлка-держатель;
- Кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
- Заглушки;
- Разделительная пробка с ключом;
- Паспорт изделия с гарантийным талоном;
- Инструкция по монтажу.