

## Панельный стальной радиатор Kermi FTV 22 (400x700 мм)

Код товара: 676604



Цена: 9 385,00 руб.

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Бренд товара:             | Kermi           |
| Артикул:                  | FTV220400701R2Y |
| Высота:                   | 400 мм          |
| Длина:                    | 700 мм          |
| Тип глубина:              | 22 тип (100 мм) |
| Отапливаемая площадь, м2: | 11.2            |
| Монтажное подключение:    | 345 мм          |
| Мощность радиатора, Вт:   | 1124            |
| Подводка:                 | Нижняя          |
| Рабочее давление:         | 10 атмосфер     |
| Страна производитель:     | Германия        |
| Гарантия:                 | 5 лет           |

Панельный стальной радиатор Kermi FTV 22 (400x700 мм)

Радиатор предназначен для использования в закрытых системах отопления с принудительной циркуляцией с давлением до 10 бар. В качестве теплоносителя можно использовать воду или антифриз с температурой до +110°C и кислотностью pH в пределах 7-9.

Радиаторы "Керми" изготовлены из глубокоштампованных листов низкоуглеродистой холоднокатаной стали толщиной 1,25 мм и выкрашены в белый цвет (RAL 9016). Все стальные детали внутри и снаружи прошли процедуру фосфатирования и двухслойного лакирования.

Радиаторы Kermi серии FTV предназначены для нижнего подключения с правой стороны, для чего служат 2 выхода с резьбой 3/4" под «евроконус». На задней стороне радиатора имеются специальные приваренные пластины. Монтаж рекомендуется производить в заводской упаковке, чтобы не повредить прибор до завершения всех отделочных работ. Кронштейны можно установить двумя способами: на расстоянии 30 или 50 мм.

Радиаторы Kermi типа 22 состоят из двух профилированных нагревательных панелей, по которым циркулирует теплоноситель, и двух конвекционных пластин, снабжённых боковыми накладками и верхней накладкой типа «гриль».

## Комплектация радиаторов Kermi FTV

- Радиатор в фирменной упаковке с петлями для установки;
- Верхняя решётка типа «гриль»;
- Боковые накладки;
- Угловые крепежные консоли с возможностью выбора отступа от стены 30 или 50 мм;
- Звукоизоляционные скобы;
- Защёлка-держатель;
- Кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
- Заглушки;
- Встроенный термостатический вентиль;
- Паспорт изделия с гарантийным талоном;
- Инструкция по монтажу.