

# Настенный газовый котел Kotitonttu Toivo T-14 DK шина OpenTherm

Код товара: 285437



Цена: 60 825,00 руб.

Артикул товара:	00-00000610
Бренд товара:	Kotitonttu
Серия товара:	TOIVO
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	60/100
Мах мощность, кВт:	14
Мах отапливаемая площадь, м2:	140
Размеры ВхШхГ, мм:	700x400x300
Объём расширительного бака, литр:	6
Наличие 3-х ходового клапана:	Есть
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	3 года

Настенный газовый котел Kotitonttu Toivo T-14 DK шина OpenTherm

Газовый двухконтурный котёл Kotitottu Toivo DK (OpenTherm) - это надёжное и эффективное решение для отопления вашего дома. Котел предназначен для обогрева различных помещений, имеет два контура: один для отопления, другой для горячего водоснабжения. Благодаря увеличенному вторичному теплообменнику производительность горячей воды составляет 10 литров в минуту при  $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$ !

Котел оснащён всеми необходимыми функциями для обеспечения комфортной температуры в вашем доме, имеет компактные размеры и современный дизайн, что позволяет легко вписать его в любой интерьер. Данная модель поддерживает технологию OpenTherm, которая обеспечивает простое и удобное взаимодействие между котлом и контроллерами, позволяя точно регулировать температуру в помещении и экономить топливо. В результате своей эффективности и надёжности, Kotitottu DK станет отличным выбором для вашего дома. Котёл отличается высокой

производительностью, безопасностью и долговечностью, он прост в использовании и обслуживании, а также экономичен в потреблении газа, а его высокая надёжность обеспечивается использованием качественных материалов и комплектующих, а также строгим контролем производства.

Некоторые особенности и преимущества котла:

- Медный теплообменник увеличенного объёма.
- Латунный гидроблок, медные патрубки.
- Низкий уровень шума (до 32 дБ).
- Вторичный теплообменник из нержавеющей стали увеличенного объёма
- Производительность горячего водоснабжения 10 литров в минуту при  $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$ .
- Моторизованный трехходовой клапан.
- Предохранительный клапан 3 бар, кран заполнения и кран слива.
- Расширительный бак, автоматический бай-пасс, фильтр на входе холодной воды.
- LCD-дисплей, автоматическая модуляция пламени, отображаемая на дисплее.
- Поддержка OpenTherm (гарантированное подключение и взаимодействие с контроллерами MyHeat ,Неватон)
- Два режима отопления: радиаторы или тёплый пол.
- Частотная модулируемая инверторная турбина, датчик Холла.
- Газовый клапан Sit 845, трёхскоростной циркуляционный насос.
- Автоматический переход из режима ГВС в режим отопления после 60 минут работы.
- Функция антизамерзания системы отопления, антиблокировки насоса, функция «Зима-Лето».
- Защита от превышения максимальной температуры воды в отопительной системе, защита от понижения давления отопительной воды – электронная (котел будет остановлен при падении давления теплоносителя до 0,5 бар)