

Настенный газовый котел Kotitonttu Toivo T-30 DK с модулем Wi-Fi

Код товара: 978906



Цена: 82 965,00 руб.

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Артикул товара: | 00-00000664 |
| Бренд товара: | Kotitonttu |
| Серия товара: | TOIVO |
| Дымоход: | Турбированный |
| Наличие ГВС: | Двухконтурный |
| Диаметр дымохода: | 60/100 |
| Wi-Fi: | Есть |
| Мак мощность, кВт: | 30 |
| Мак отопляемая площадь, м2: | 300 |
| Размеры ВхШхГ, мм: | 700x400x300 |
| Объём расширительного бака, литр: | 6 |
| Наличие 3-х ходового клапана: | Есть |
| Страна производитель: | Китай |
| Гарантия: | 3 года |

Настенный газовый котел Kotitonttu Toivo T-30 DK с модулем Wi-Fi

Газовый двухконтурный котёл Kotitottu Toivo DK с модулем Wi-Fi - это надёжное и эффективное решение для отопления вашего дома. Котел предназначен для обогрева различных помещений, имеет два контура: один для отопления, другой для горячего водоснабжения. Благодаря увеличенному вторичному теплообменнику производительность горячей воды составляет 10 литров в минуту при $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$!

Котел оснащён всеми необходимыми функциями для обеспечения комфортной температуры в вашем доме, имеет компактные размеры и современный дизайн, что позволяет легко вписать его в любой интерьер. Данная модель поддерживает технологию Wi-Fi для управления оборудованием через приложение на телефоне. В результате своей эффективности и надёжности, Kotitottu DK станет отличным выбором для вашего дома. Котёл отличается высокой производительностью,

безопасностью и долговечностью, он прост в использовании и обслуживании, а также экономичен в потреблении газа, а его высокая надёжность обеспечивается использованием качественных материалов и комплектующих, а также строгим контролем производства.

Особенности и преимущества:

- Газовый клапан Sit 845
- Медные патрубki, латунный гидроблок
- NTC прижимной датчик температуры ОВ и ГВС
- Датчик протока ГВС, датчик холла
- Автоматический переход из режима ГВС в режим отопления после 60 минут работы в режиме ГВС
- Управление по WiFi.
- Вторичный теплообменник из нержавеющей стали увеличенного объема.
- Возможность программной настройки котла отдельно по отоплению и по ГВС
- Моторизованный трехходовой клапан
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители
- Высокая ремонтпригодность, легкий доступ к узлам котла
- Низкий уровень шума (до 32 дБ)
- Модулирующий газовый клапан, два зажигающих и один ионизационный электроды
- Диаметр дымохода- 60x100мм
- Электронный датчик давления в контуре отопления
- Автоматика по перегреву ОВ, дымоудалению и отрыву пламени.
- Трехскоростной циркуляционный насос, расширительный бак
- Автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан 3 бар
- Кран заполнения и кран слива, автоматический бай-пасс, фильтр на входе холодной воды.
- Повышенная производительность горячей воды
- Самодиагностика, два режима отопления (радиаторы: или теплый пол:)
- Отображение на дисплее модуляции пламени, цифровая индикация кодов неисправности
- Функция антизамерзания системы отопления , функция "Anti Frost" ,функция антиблокировки насоса, функция "Зима-Лето"
- Защита от превышения максимальной температуры воды в отопительной системе, защита от понижения давления отопительной воды – электронная (котел будет остановлен при падении давления теплоносителя до 0,5 бар)