

Настенный газовый котел Kotitonttu Toivo T-32 DK с модулем Wi-Fi

Код товара: 753386



Цена: 82 965,00 руб.

Артикул товара:	00-00000665
Бренд товара:	Kotitonttu
Серия товара:	TOIVO
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	60/100
Wi-Fi:	Есть
Мак мощность, кВт:	32
Мак отопляемая площадь, м2:	320
Размеры ВхШхГ, мм:	700x400x300
Объём расширительного бака, литр:	6
Наличие 3-х ходового клапана:	Есть
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	3 года

Настенный газовый котел Kotitonttu Toivo T-32 DK с модулем Wi-Fi

Газовый двухконтурный котёл Kotitottu Toivo DK с модулем Wi-Fi - это надёжное и эффективное решение для отопления вашего дома. Котел предназначен для обогрева различных помещений, имеет два контура: один для отопления, другой для горячего водоснабжения. Благодаря увеличенному вторичному теплообменнику производительность горячей воды составляет 10 литров в минуту при $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$!

Котел оснащён всеми необходимыми функциями для обеспечения комфортной температуры в вашем доме, имеет компактные размеры и современный дизайн, что позволяет легко вписать его в любой интерьер. Данная модель поддерживает технологию Wi-Fi для управления оборудованием через приложение на телефоне. В результате своей эффективности и надёжности, Kotitottu DK станет отличным выбором для вашего дома. Котёл отличается высокой производительностью,

безопасностью и долговечностью, он прост в использовании и обслуживании, а также экономичен в потреблении газа, а его высокая надёжность обеспечивается использованием качественных материалов и комплектующих, а также строгим контролем производства.

Особенности и преимущества:

- Газовый клапан Sit 845
- Медные патрубки, латунный гидроблок
- NTC прижимной датчик температуры ОВ и ГВС
- Датчик протока ГВС, датчик холла
- Автоматический переход из режима ГВС в режим отопления после 60 минут работы в режиме ГВС
- Управление по WiFi.
- Вторичный теплообменник из нержавеющей стали увеличенного объема.
- Возможность программной настройки котла отдельно по отоплению и по ГВС
- Моторизованный трехходовой клапан
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители
- Высокая ремонтпригодность, легкий доступ к узлам котла
- Низкий уровень шума (до 32 дБ)
- Модулирующий газовый клапан, два зажигающих и один ионизационный электроды
- Диаметр дымохода- 60x100мм
- Электронный датчик давления в контуре отопления
- Автоматика по перегреву ОВ, дымоудалению и отрыву пламени.
- Трехскоростной циркуляционный насос, расширительный бак
- Автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан 3 бар
- Кран заполнения и кран слива, автоматический бай-пасс, фильтр на входе холодной воды.
- Повышенная производительность горячей воды
- Самодиагностика, два режима отопления (радиаторы: или теплый пол:)
- Отображение на дисплее модуляции пламени, цифровая индикация кодов неисправности
- Функция антизамерзания системы отопления , функция "Anti Frost" ,функция антиблокировки насоса, функция "Зима-Лето"
- Защита от превышения максимальной температуры воды в отопительной системе, защита от понижения давления отопительной воды – электронная (котел будет остановлен при падении давления теплоносителя до 0,5 бар)