

Настенный газовый котел Kotitonttu Suari S11 ОК шина OpenTherm

Код товара: 660596



Цена: 52 245,00 руб.

Артикул товара:	00-00000332
Бренд товара:	Kotitonttu
Серия товара:	SUARI
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Диаметр дымохода:	60/100
Мак мощность, кВт:	11
Мак отопляемая площадь, м2:	110
Размеры ВхШхГ, мм:	700x400x250
Объём расширительного бака, литр:	6
Наличие 3-х ходового клапана:	Есть
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	3 года

Настенный газовый котел Kotitonttu Suari S11 ОК шина OpenTherm

Газовый одноконтурный котёл с трехходовым клапаном Kotitonttu Suari ОК - это надёжное и эффективное решение для отопления вашего дома. Котел предназначен для обогрева различных помещений, имеет встроенный трехходовой клапан и датчик бойлера в комплекте. Оборудование полностью готово к подключению бойлера косвенного нагрева.

Котел оснащён всеми необходимыми функциями для обеспечения комфортной температуры в вашем доме, имеет компактные размеры и современный дизайн, что позволяет легко вписать его в любой интерьер. Данная модель поддерживает технологию OpenTherm, которая обеспечивает простое и удобное взаимодействие между котлом и контроллерами, позволяя точно регулировать температуру в помещении и экономить топливо. В результате своей эффективности и надёжности, Kotitonttu Suari ОК станет отличным выбором для вашего дома. Котёл отличается высокой производительностью, безопасностью и долговечностью, он прост в использовании и обслуживании,

а также экономичен в потреблении газа, а его высокая надёжность обеспечивается использованием качественных материалов и комплектующих, а также строгим контролем производства.

Особенности и преимущества:

- Газовый клапан Erco.
- Поддержка OpenTherm (гарантированное подключение и взаимодействие с контроллерами MyHeat , Неватон).
- Низкий уровень шума (до 32 дБ).
- Медный первичный теплообменник .
- Медные патрубки, латунный гидроблок.
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители.
- Модулирующий газовый клапан, два зажигающих и один ионизационный. электроды.
- Диаметр дымохода- 60x100мм
- NTC прижимной датчик температуры ОВ и погружной датчик ГВС.
- Датчик протока ГВС, датчик холла.
- Автоматический переход из режима ГВС в режим отопления после 60 минут работы в режиме ГВС.
- Датчик температуры бойлера 2,7 м в комплекте (сразу подключен на плату)
- Моторизированный трехходовой клапан.
- Электронный датчик давления в контуре отопления, автоматика по перегреву ОВ.
- Трехскоростной циркуляционный насос, расширительный бак.
- Автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан 3 бар, кран заполнения и кран слива.
- Автоматический бай-пасс, фильтр на входе холодной воды.
- Два режима отопления (радиаторы: или теплый пол).
- Возможность работы котлов в режиме сбережения энергии, возможность настройки разницы температуры отопительной воды.
- Цифровая индикация кодов неисправности.
- Функция антизамерзания системы отопления, функция "Anti Frost" (при понижении температуры теплоносителя , котел блокируется), функция антиблокировки насоса, функция "Зима-Лето".
- Защита от понижения давления отопительной воды – электронная (котел будет остановлен при падении давления теплоносителя до 0,5 бар), защита от повышения давления отопительной воды – механическая (предохранительно-сбросной клапан 3 бар).