

Канализационная насосная установка Vandjord ProLift PD.22.3.150

Код товара: 815817



Цена: 883 740,00 руб.

Производитель:	Vandjord
Модель:	76122002
Напряжение, В:	380
Напор ,(м):	19
Мощность (Вт):	2200
МАХ производительность, (л/час):	50000
Максимальная температура стоков (°С):	0..+65
Материал корпуса:	Чугун
Гарантия:	1 год
Страна производитель:	Китай

Канализационные насосные установки Prolift предназначены для сбора и перекачки бытовых стоков (включая фекальные) в зданиях различного типа – в частном доме, гостинице, ресторане, театре, торговом центре и т.д.

Установки поставляются полностью готовыми к подключению. Предназначены для размещения внутри здания, и обычно монтируются в подвале, который находится ниже уровня внешней канализационной системы.

Установка Prolift состоит из следующих основных компонентов:

- Газо- и водонепроницаемый герметичный сборный резервуар с фитингами для присоединения вентиляционного, подводящих и напорных трубопроводов, с обратными клапанами;
- 1 или 2 канализационных насоса, проточная часть которого находится внутри бака, а электродвигатель – снаружи;
- Пневматический датчик контроля уровня;
- Поплавковый выключатель контроля переполнения;
- Шкаф управления.

Принадлежность для канализационных насосных установок – ручной универсальный мембранный насос. Предназначен для откачивания сточных вод.
С его помощью можно опорожнить резервуар установки в случае аварии или отсутствия электроэнергии