

Биметаллический радиатор Rifar SUPReMO VENTIL 350 10 секций (нижнее левое подключение)

Код товара: 114534



Цена: 15 972,00 руб.

Артикул товара:	4RS35.VL-10
Бренд товара:	Rifar
Серия товара:	SUPREMO VENTIL
Количество секций:	10 секций
Отапливаемая площадь, м2:	15
Межосевое расстояние:	Нижнее 50 мм
Мощность радиатора, Вт:	1500 Вт
Мощность секции, Вт:	150 Вт
Рабочее давление:	30 атмосфер
Размеры ВхШхГ:	425x800x90
Масса, кг:	16.5 кг
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	25 лет

Радиаторы моделей RIFAR SUPReMO 500 VENTIL, RIFAR SUPReMO 350 VENTIL предназначены для нижнего подключения к системе отопления. В качестве присоединительной арматуры можно использовать узел нижнего подключения со стандартным межосевым расстоянием 50 мм или одиночные присоединительные вентили с учетом типа и конфигурации системы отопления.

Радиаторы RIFAR SUPReMO VENTIL выпускаются с числом секций от 4 до 14.

При установке радиатора в водяных системах отопления в качестве теплоносителя для модели RIFAR SUPReMO использовать только специально подготовленную воду согласно п. 4.8 СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

В радиаторах модели RIFAR SUPReMO допускается использование низкотемпературных

теплоносителей.

Важно: при установке радиатора в систему отопления с использованием низкотемпературного теплоносителя необходимо учитывать особые требования к выбору герметизирующих материалов монтажных компонентов в соответствии с рекомендациями производителя используемого теплоносителя.

В комплектацию радиатора с нижним подключением RIFAR SUPReMO VENTIL входят:

- термостатический клапан (1),
- верхний распределитель потока (2),
- разделительная перегородка (3) в нижнем коллекторе,
- воздуховыпускной клапан (кран Маевского) (4),
- заглушки (5),
- редукционные ниппели (6).

Установочные кронштейны, термостатический регулятор (7), узел нижнего подключения (8) в комплектацию не входят и приобретаются отдельно.