

Установка очистки воды типа кабинет АТ-Саб1017 (без загрузки)

Код товара: 570915



Цена: 34 695,00 руб.

Бренд товара:	Аквабрайт
Артикул:	АТ-Саб1017
Гарантия:	1 год
Производительность, м ³ /час:	1
Средний расход воды на регенерацию, литр:	150
Присоединительные размеры:	3/4"
Диапазон рабочего давления, атм.:	1,5-6
Вес нетто (без соли), кг :	15
Размеры ВхШхГ, мм:	615x330x525
Страна производитель:	Китай

Бытовые полностью автоматизированные фильтры умягчения воды в исполнении «Кабинет» моделей Кабинет 1017 и Кабинет 1035 предназначены для удаления из воды солей жесткости.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: Умягчение воды в фильтрах «Кабинет» осуществляется методом натрий - катионирования при фильтровании исходной воды через слой ионообменной смолы. Регенерация ионообменной смолы производится раствором поваренной соли автоматически с заданной периодичностью.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ИСХОДНОЙ ВОДЫ:

- жесткость общая не более 20 мг-экв/л;
- общее солесодержание не более 1000 мг/л;
- цветность не более 30 град;

- сероводород и сульфиды – отсутствие;
- свободный активный хлор не более 1 мг/л;
- окисляемость перманганатная не более 6,0 мг О/л; - нефтепродукты – отсутствие;
- взвешенные вещества не более 5 мг/л;
- железо общее – не более 0,5 мг/л;
- температура 5 - 38 °С.

В случае, если показатели качества исходной воды не отвечают указанным требованиям, необходимо предусмотреть ее предварительную обработку до подачи на фильтр.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЛЬТРОВ:

- минимальное давление воды - 1,5 бар, максимальное – 6,0 бар;
- максимальный расход воды, поступающей на установку - не менее требуемой подачи на промывку; - помещение должно быть оборудовано дренажной магистралью;
- температура воздуха в помещении - 4 – 40 °С, влажность - не более 90%;
- напряжение электрической сети – 220В±10%, 50Гц, сила тока – до 6 А.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- образование вакуума внутри корпуса фильтра;
- воздействие прямого солнечного света, нулевой и отрицательных температур; - расположение в непосредственной близости от водонагревательных приборов; - монтаж в помещении с повышенным содержанием пыли в воздухе.

1. Фильтры «кабинет» поставляются с водосчетчиком автоматического управления процессом регенерации фильтрующей загрузки (через определенное количество кубометров очищенной воды).

2. Управляющие клапаны поставляются с отложенным режимом регенерации, в котором начало процесса регенерации откладывается на час суток, удобный для потребителя (заводская настройка – в 2 часа утра).

3. Номинальная производительность установок соответствует линейной скорости фильтрования: номинальная - 25м/ч, максимальная – 40 м/ч.

4. Продолжительность работы установки в форсированном режиме – не более 30 минут.

- Страна-производитель - Китай
- Сфера применения - умягчение воды, обезжелезивание и деманганация
- Масса, кг - 15.887
- Длина, м - 0.525
- Ширина, м - 0.325
- Высота, м - 0.615
- Способ регулирования - по водосчетчику
- Присоединительный диаметр - 3/4"
- Подключение - накидная гайка
- Максимальное рабочее давление, бар - 6
- Максимальная рабочая температура, С - 40
- Максимальная производительность, м3/ч - 1
- Гарантийный срок, мес - 12

- Цвет - белый

ВНИМАНИЕ: Фильтрующая загрузка в комплект поставки не входит, приобретается дополнительно.