

# Котел электрический ZOTA Econom V2-30

Код товара: 886886



Цена: 50 232,00 руб.

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Артикул товара:                | ZE3468421230   |
| Бренд товара:                  | Zota           |
| Тип котла:                     | Настенный      |
| Диаметр резьбового соединения: | 1 1/4"         |
| Мощность, кВт:                 | 30 кВт         |
| Напряжение:                    | 380 В          |
| Отапливаемая площадь, м2:      | 300            |
| Регулировка мощности:          | 9-21-30 кВт    |
| Тип нагревателя:               | ТЭН            |
| Размеры ВхШхГ:                 | 692x197x206 см |
| Масса, кг:                     | 15             |
| Страна производитель:          | Россия         |
| Гарантия:                      | 1 год          |

ПУ приобретается отдельно

## Модификации

- Электрокотлы Econom выпускаются в двух комплектациях: котлы с пультом управления на электромагнитных реле ПУ ЭВТ И.1 и котлы серии SSR, которые комплектуются пультом управления на твердотельных реле ПУ SSR

## Функциональность

- электрические котлы серии Econom могут быть использованы в системах с естественной (Econom 3-15) и насосной циркуляцией (Econom 18-48);
- пульты управления котлов мощностью 3-15 кВт работают на бесшумных силовых реле;
- обеспечивают оптимальную работу системы в заданных режимах;

## Безопасность

- блок управления и нагревательные элементы размещены в отдельных корпусах;
- самодиагностика;

## Надежность

- блоки ТЭН из нержавеющей трубки диаметром 7,4 мм специальной конструкции с пониженной ваттной нагрузкой (возможна замена с помощью обычного ключа);

## Экономичность

- автоматическое регулирование температуры воздуха в помещении от +10 до +35 °С и теплоносителя на выходе из котла от +30 до +90 °С ;
- в котлах мощностью от 18 до 48 кВт реализован автоматический выбор ступеней мощности и ротация нагревательных элементов;
- система самодиагностики неисправностей;
- возможно подключение внешнего хронотермостата (для котлов 3 - 15 кВт).

В котлах мощностью от 18 до 48 кВт реализован автоматический выбор ступеней мощности и ротация нагревательных элементов;

Электрические котлы серии Ecomot могут быть использованы в системах с насосной циркуляцией (Ecomot 18-48)