

# Гидроаккумулятор Униджиби вертикальный 750 л

Код товара: 880897

**Цена: 82 209,00 руб.**

Бренд товара:	Униджиби
Цвет:	Синий
Диаметр разъема соединения:	1 1/2"
Исполнение:	Вертикальный
Максимальное давление:	10 бар
Масса, кг:	213 кг
Объем:	750 литров
Рабочая температура:	99 С
Размеры ВхШхГ:	1950x780x780
Страна производитель:	Россия

Гидроаккумуляторы со сменной мембраной из каучука бутил. Фланец из оцинкованной стали. Предварительное давление 2 Бар.

Гидроаккумулятор предназначен для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, предохраняет насос от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса, снижает вероятность появления гидроударов в системе, при отключении напряжения в сети выдает свой запас воды.

Гидроаккумуляторы предназначены для:

- снижения вероятности появления гидроударов в системе;
- аккумуляции воды под давлением;
- предохранения насоса от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса.

Если не стоит специальная задача накопления воды под давлением, то минимально необходимый объем гидроаккумулятора выбирается из условия ограничения количества включений насоса - поэтому это условие является определяющим

Установлено, что чем больше масса вращающихся частей насоса, тем большее на его долговечность отрицательно влияет режим?пуск-остановка?.

В системах водоснабжения используются поверхностные и погружные насосы. Поверхностные насосы по своей конструкции допускают большее количество включений в минуту, чем погружные, поэтому они нуждаются в меньших по объему гидроаккумуляторах, чем погружные аналогичной производительности.