

## Бойлер напольный ACV LCA 750 2 CO TP 110 мм

Код товара: 015407



Цена: 180 854,00 руб.

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Артикул товара:                      | 06635201                     |
| Вид водонагревателя:                 | Бойлер косвенный             |
| Бренд товара:                        | ACV                          |
| Серия товара:                        | LCA 2 CO                     |
| Номинальная мощность теплообменника: | 29+34 кВт                    |
| Максимальная температура воды:       | 95°C                         |
| Масса, кг:                           | 295                          |
| Материал бака:                       | Эмалированный                |
| Наличие Тэна:                        | Опция                        |
| Объем литров:                        | 750 литров                   |
| Площадь поверхности теплообменника:  | 1,7+2,0 м2                   |
| Тип нагревательного элемента:        | Два трубчатых теплообменника |
| Тип установки:                       | Напольный                    |
| Размеры ВхШхГ:                       | 1925x790x790 мм              |
| Страна производитель:                | Бельгия                      |
| Гарантия:                            | 3 года                       |

ACV LCA 750 2 CO TP 110 мм представляет собой высокотехнологичную буферную емкость, сконструированную специально для напольного монтажа и изготовленную из прочной углеродистой стали особого качества. Внутренняя и внешняя стороны бака имеют специальные покрытия, которые служат для защиты агрегата от различных воздействий и способствуют увеличению эксплуатационного срока.

Промышленные буферные емкости ACV серии «LCA 2 CO» представляют собой высокопроизводительные энергосберегающие агрегаты, рассчитанные на применение в коммерческих или производственных помещениях. Данная серия характеризуется присутствием в

комплектации всех моделей отличной теплоизоляции, которая обеспечивает наивысшие показатели энергоэффективности при эксплуатации емкостей.

## Основные характеристики

- Бак-бойлер с двумя трубчатыми теплообменниками
- Изготовлен из углеродистой стали с эмалированным покрытием внутри
- Внешне окрашен коррозионнозащитным грунтом
- Высококачественная теплоизоляция толщиной 100 мм
- В комплект поставки входят от 3 до 4 магниевых анодов (в зависимости от модели)
- Монтируются на месте
- Ревизионный фланец диаметром 110 мм
- Погружные гильзы (1/2") для темп. датчиков (опция)
- Подключение ТЭНа от 3 кВт до 60 кВт (опция)