

# Проточный водонагреватель AEG DDLE Basis 18/21/24

Код товара: 550374



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:	222390
Вид водонагревателя:	Проточный
Бренд товара:	AEG
Серия товара:	DDLE Basis
Мощность, кВт:	24 кВт
Масса, кг:	3,6
Напряжение:	400 В
Производительность:	9,0/10,5/12,0 л/мин
Регулировка мощности, кВт:	18,0/21,0/24,0
Регулировка температуры:	от +30 до +60°C
Размеры ВхШхГ:	485x226x93 мм
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	3 года

Напорный проточный водонагреватель AEG DDLE Basis 18/21/24. Напорный (закрытого типа) проточный водонагреватель, разработанный для обеспечения нагретой водой одной, двух или более водоразборных точек, в том числе одновременно. Электронное управление обеспечивает возможность плавного регулирования температуры, водонагреватель поддерживает заданную температуру автоматически путем изменения текущей рабочей мощности. Такой режим работы дает экономию электроэнергии по сравнению с водонагревателями гидравлического управления, так как не включается на максимальную мощность если это не необходимо. Есть защита от перепадов давления и воздушных пробок.

- электронное управление - плавная регулировка температуры в диапазоне от 30 до 60 градусов;
- номинальная мощность устанавливается при подключении к электросети 18 или 21 или 24 кВт;
- высоконадежная защита от накипи, спиральные нагревательные элементы;

- колба из жаропрочного фторопласта;
- электронная система защиты водонагревателя от воздушных пробок;
- постоянная температура на выходе при колебаниях напора и на входе;
- регулятор температуры на лицевой панели содержит символные обозначения следующих градаций:

1. рукомойник - 35°C
2. душ - 40°C
3. ванна - 45°C
4. кухонная раковина - 55°C

- трехфазное электроподключение;
- функция автоматического отключения и включения при подаче/выключении напора воды (при расходе воды менее 2,5 литров происходит автоотключение прибора);
- предохранительный ограничитель температуры;
- превосходная защита от низкого давления;
- гибкие соединительные трубы в комплекте;
- класс защиты корпуса IP 25 (защита от струй воды), означающий, что водонагреватель можно устанавливать вблизи от водоразборного узла;
- возможность монтажа прибора рядом с кухонной мойкой, раковиной или в душе;
- максимальное рабочее давление водопровода — 10 бар (атмосфер);
- минимальное рабочее давление водопровода — 0,3 бар (атмосфер);
- диаметр подключения магистрали холодной и горячей воды — 1/2" (наружная резьба);
- габариты, мм (В x Ш x Г) — 485 x 226 x 93;