

# Проточный водонагреватель AEG DDLE LCD 18/21/24

Код товара: 324725



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:	222394
Вид водонагревателя:	Проточный
Бренд товара:	AEG
Серия товара:	DDLE LCD
Мощность, кВт:	24 кВт
Масса, кг:	3,6
Напряжение:	400 В
Производительность:	9,0/10,5/12,0 л/мин
Регулировка мощности, кВт:	18,0/21,0/24,0
Регулировка температуры:	от +30 до +60°C
Размеры ВхШхГ:	485x226x93 мм
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	3 года

Напорный проточный водонагреватель AEG DDLE LCD 18/21/24. Предназначен для обеспечения горячей водой одной или нескольких точек водоразбора. Максимальная мощность прибора позволяет нагревать воду в проточном режиме на несколько точек одновременно. Прибор имеет так называемое электронное управление. Это значит, что при изменении протока воды происходит автоматическое изменение задействованной мощности прибора электронный блок управления автоматически регулирует количество включенных нагревательных элементов. Чем больше проток, тем больше нагревательных элементов включается, компенсируя колебания напора воды. Благодаря такому управлению заданная температура поддерживается с точностью до 1°C (в диапазоне от +30 до +60 °C) и ограничена лишь максимальной мощностью водонагревателя. На лицевой панели расположен терморегулятор и ЖК-дисплей, отображающий установленные значения температуры. Спиральные нагревательные элементы не подвержены образованию накипи, поэтому DDLE LCD может работать в "жесткой" воде. Имеет защиту от перепадов давления и воздушных пробок.

- электронное управление, автоматическое поддержание температуры в диапазоне от +30 до

+60 °С.;

- номинальная мощность выбирается при подключении 18 или 21 или 24 кВт (трёхфазное подключение);
- спиральные нагревательные элементы;
- колба из термостойкого фторопласта;
- высоконадежная защита от накипи;
- электронная система защиты водонагревателя от воздушных пробок;
- прибор оснащен жидкокристаллическим дисплеем, при помощи которого Вы сможете регулировать температуру воды с точностью до градуса;
- предохранительный ограничитель температуры;
- режим энергосбережения;
- превосходная защита от низкого давления; гибкие соединительные трубы в комплекте;
- возможность монтажа прибора рядом с кухонной мойкой, раковиной или в душе;
- класс защиты корпуса IP 25 (защита от струй воды), означающий, что водонагреватель можно устанавливать вблизи от водоразборного узла;
- максимальное рабочее давление водопровода — 10 бар (атмосфер);
- минимальное рабочее давление водопровода — 1,6 бар (атмосфер);
- диаметр подключения магистрали холодной и горячей воды — 1/2" (наружная резьба);