

Проточный водонагреватель AEG DDLE LCD 27

Код товара: 814793



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:	222395
Вид водонагревателя:	Проточный
Бренд товара:	AEG
Серия товара:	DDLE LCD
Мощность, кВт:	27 кВт
Масса, кг:	3,6
Напряжение:	400 В
Производительность:	13,5 л/мин
Регулировка температуры:	от +30 до +60°C
Размеры ВхШхГ:	485x226x93 мм
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	3 года

Напорный проточный водонагреватель AEG DDLE LCD 27. Предназначен для обеспечения горячей водой одной или нескольких точек водоразбора. Максимальная мощность прибора позволяет нагревать воду в проточном режиме на несколько точек одновременно. Прибор имеет так называемое электронное управление. Это значит, что при изменении протока воды происходит автоматическое изменение задействованной мощности прибора – электронный блок управления автоматически регулирует количество включенных нагревательных элементов. Чем больше проток, тем больше нагревательных элементов включается, компенсируя колебания напора воды. Благодаря такому управлению заданная температура поддерживается с точностью до 1°C (в диапазоне от +30 до +60 °C) и ограничена лишь максимальной мощностью водонагревателя. На лицевой панели расположен терморегулятор и ЖК-дисплей, отображающий установленные значения температуры. Спиральные нагревательные элементы не подвержены образованию накипи, поэтому DDLE LCD может работать в "жесткой" воде. Имеет защиту от перепадов давления и воздушных пробок.

- электронное управление, автоматическое поддержание температуры в диапазоне от +30 до +60 °C.;

- номинальная мощность 27 кВт;
- спиральные нагревательные элементы;
- колба из термостойкого фторопласта;
- высоконадежная защита от накипи;
- электронная система защиты водонагревателя от воздушных пробок;
- прибор оснащен жидкокристаллическим дисплеем, при помощи которого Вы сможете регулировать температуру воды с точностью до градуса;
- предохранительный ограничитель температуры;
- режим энергосбережения;
- превосходная защита от низкого давления; гибкие соединительные трубы в комплекте;
- возможность монтажа прибора рядом с кухонной мойкой, раковиной или в душе;
- класс защиты корпуса IP 25 (защита от струй воды), означающий, что водонагреватель можно устанавливать вблизи от водоразборного узла;
- максимальное рабочее давление водопровода — 10 бар (атмосфер);
- минимальное рабочее давление водопровода — 1,6 бар (атмосфер);
- диаметр подключения магистрали холодной и горячей воды — 1/2" (наружная резьба);