

Проточный водонагреватель AEG DDLE OKO TD 18/21/24

Код товара: 751591



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:	222398
Вид водонагревателя:	Проточный
Бренд товара:	AEG
Серия товара:	DDLE OEKO TD
Мощность, кВт:	24 кВт
Масса, кг:	3,6
Напряжение:	400 В
Производительность:	9,0/10,5/12,0 л/мин
Регулировка мощности, кВт:	18,0/21,0/24,0
Регулировка температуры:	от +30 до +60°C
Размеры ВхШхГ:	485x226x93 мм
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	3 года

Уникальный проточный водонагреватель с микропроцессорным управлением. Пользователь устанавливает нужную температуру воды на выходе из водонагревателя, а прибор поддерживает её в автоматическом режиме с точностью до 0,5 градуса. Постоянно. Вне зависимости от того, как сильно открыт кран или даже сколько их открыто одновременно. В пределах доступной прибору мощности он обеспечивает тотальный контроль над температурой воды, которую он нагревает в систему ГВС. Оснащен жидкокристаллическим дисплеем с возможностью точного контроля за температурой, режимом энергосбережения и пультом дистанционного управления. Для обеспечения температурной безопасности в приборе предусмотрена удобная функция: дисплей изменяет цвет с синего на красный, когда температура становится более 42,5 °С.

- напорный (закрытого типа) проточный водонагреватель;
- номинальная мощность определяется при подключении (вариативно) 18 или 21 или 24 кВт;
- спиральные нагревательные элементы - возможна эксплуатация с "жёсткой" водой;
- для обеспечения нагретой водой одной, двух или более водоразборных точек, в том числе

- одновременно;
- микропроцессорное управление;
 - прибор оснащен жидкокристаллическим дисплеем, при помощи которого Вы сможете регулировать температуру воды с точностью до 0,5 градуса;
 - в комплекте пульт дистанционного управления, позволяющий наиболее комфортно управлять прибором;
 - имеющаяся ЕСО-функция позволяет существенно экономить на потреблении электроэнергии;
 - возможность выбора режима «контрастный душ»;
 - электронная память для сохранения пользовательских параметров, "защита от детей";
 - встроенный редуцирующий клапан (группа безопасности) для защиты водонагревателя от протечек;
 - предохранительный ограничитель температуры;
 - возможность монтажа прибора рядом с кухонной мойкой, раковиной или в душе;
 - класс защиты корпуса IP 25 (защита от струй воды), означающий, что водонагреватель можно устанавливать вблизи от водоразборного узла;
 - максимальное рабочее давление водопровода — 10 бар (атмосфер);
 - минимальное рабочее давление водопровода — 1,6 бар (атмосфер);
 - диаметр подключения магистрали холодной и горячей воды — 1/2" (наружная резьба);