

## Проточный водонагреватель AEG DDLE OKO TD 27

Код товара: 421403



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:	222399
Вид водонагревателя:	Проточный
Бренд товара:	AEG
Серия товара:	DDLE OKO TD
Мощность, кВт:	27 кВт
Масса, кг:	3,6
Напряжение:	400 В
Производительность:	13,5 л/мин
Регулировка температуры:	от +30 до +60°C
Размеры ВхШхГ:	485x226x93 мм
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	3 года

Уникальный проточный водонагреватель с микропроцессорным управлением. Пользователь устанавливает нужную температуру воды на выходе из водонагревателя, а прибор поддерживает её в автоматическом режиме с точностью до 0,5 градуса. Постоянно. Вне зависимости от того, как сильно открыт кран или даже сколько их открыто одновременно. В пределах доступной прибору мощности он обеспечивает тотальный контроль над температурой воды, которую он нагревает в систему ГВС. Оснащен жидкокристаллическим дисплеем с возможностью точного контроля за температурой, режимом энергосбережения и пультом дистанционного управления. Для обеспечения температурной безопасности в приборе предусмотрена удобная функция: дисплей изменяет цвет с синего на красный, когда температура становится более 42,5 °С.

- напорный (закрытого типа) проточный водонагреватель;
- номинальная мощность 27 кВт;
- для обеспечения нагретой водой одной, двух или более водоразборных точек, в том числе одновременно;
- спиральные нагревательные элементы - возможна эксплуатация с "жёсткой" водой;

- микропроцессорное управление;
- прибор оснащен жидкокристаллическим дисплеем, при помощи которого Вы сможете регулировать температуру воды с точностью до 0,5 градуса;
- в комплекте пульт дистанционного управления, позволяющий наиболее комфортно управлять прибором;
- имеющаяся ECO-функция позволяет существенно экономить на потреблении электроэнергии;
- возможность выбора режима «контрастный душ»;
- электронная память для сохранения пользовательских параметров, "защита от детей";
- встроенный редукционный клапан (группа безопасности) для защиты водонагревателя от протечек;
- предохранительный ограничитель температуры;
- возможность монтажа прибора рядом с кухонной мойкой, раковиной или в душе;
- класс защиты корпуса IP 25 (защита от струй воды), означающий, что водонагреватель можно устанавливать вблизи от водоразборного узла;
- максимальное рабочее давление водопровода — 10 бар (атмосфер);
- минимальное рабочее давление водопровода — 1,6 бар (атмосфер);
- диаметр подключения магистрали холодной и горячей воды — 1/2" (наружная резьба);