

Проточный водонагреватель AEG DDLT PinControl 13

Код товара: 089691



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:	222384
Вид водонагревателя:	Проточный
Бренд товара:	AEG
Серия товара:	DDLТ PinControl
Мощность, кВт:	13 кВт
Масса, кг:	3.6
Напряжение:	400 В
Производительность:	6,6 л/мин
Размеры ВхШхГ:	485x226x93 мм
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	6 лет

Проточный водонагреватель AEG DDLT PinControl 13 напорный электрический трёхфазный. Работает под постоянным давлением системы водоснабжения, может снабжать как одну, так и несколько точек водоразбора, в том числе одновременно. Имеет гидравлическое управление и ступенчатое регулирование рабочих мощностей. Это означает, что прибор автоматически включается на установленную мощность каждый раз, когда на одной из точек водоразбора, к которой он подключен, открывается кран горячей воды и через прибор течет поток. Для включения достаточно потока в 1,5 литра в минуту. При этом максимальную мощность в 13 кВт можно ограничить. При подсоединении кабеля внутри водонагревателя рядом с клеммной колодкой есть переключатель, устанавливающий один из двух режимов работы. 1 режим: максимальной на лицевом переключателе будет полная номинальная мощность прибора. 2 режим: максимальной будет 2/3 от номинальной мощности прибора. Выбрав один из этих вариантов далее в процессе эксплуатации пользователь может регулировать мощность двухпозиционным переключателем на лицевой панели. При подключении в режиме №1 он будет переключать между 1/2 и полной мощностью. При подключении в режиме №2 лицевой переключатель устанавливает рабочую мощность на 1/3 или 2/3 от номинальной мощности. Это удобно, когда Вам нужно ограничивать потребляемую мощность или когда Вы не имеете возможности регулировать температуру воды на смесителе (однорычажные

краны-рукомойники, смешение воды не предусмотрено). Водонагреватель защищен от образования накипи благодаря спиральным нагревательным элементам и фторопластовой колбе, в которой происходит проток и нагрев воды.

- гидравлическое управление;
- номинальная мощность 13 кВт;
- 4 уровня мощности — 1/3, 2/3, 1/2 или полная номинальная мощность;
- высоконадежная защита от накипи - спиральные нагревательные элементы;
- материал колбы жаропрочный фторопласт;
- питание от трехфазной сети электроснабжения;
- предохранительный ограничитель температуры;
- гибкие соединительные трубы в комплекте;
- класс защиты корпуса IP 25 (защита от струй воды), означающий, что водонагреватель можно устанавливать вблизи от водоразборного узла;
- максимальное рабочее давление водопровода — 10 бар (атмосфер);
- диаметр подключения магистрали холодной и горячей воды — 1/2" (наружная резьба);