Проточный водонагреватель AEG RMC 6 E

Код товара: 692635



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара: 234160 Вид водонагревателя: Проточный

Бренд товара:AEGСерия товара:RMC EМощность, кВт:6 кВтМасса, кг:2

Напряжение:220 ВтПроизводительность:3,0 л/минРегулировка температуры:40 / 50 / 60 °C.Размеры ВхШхГ:360x200x110 мм

Страна производитель: Тайланд Гарантия: 6 лет

Проточный водонагреватель AEG RMC 6 Е электрический напорный с электронным управлением. Предназначен для эксплуатации с одной или несколькими точками водоразбора. Температуру воды на выходе из водонагревателя можно установить трехступенчатым регулятором температуры (40 / 50 / 60 °C), который расположен на лицевой панели прибора. При этом водонагреватель сам автоматически устанавливает мощность ТЭНов, необходимую для поддержания заданной Вами температуры потока. И одновременно пользователь всегда может настроить температуру воды в кране традиционным способом - подмесом холодной воды на смесителе. В любом случае есть твердая гарантия, что Вы не ошпаритесь перегретой водой. Водонагреватель напорного типа, то есть постоянно находится под давлением системы водоснабжения. Прибор рассчитан на давление водопроводной сети до 10 bar (в жилых домах обычно 3-6 bar). Встроенная защита от низкого давления + защита от перегрева позволяет использовать напорные проточные водонагреватели AEG RMC 6 Е в системах с нестабильным и малым давлением воды. Все элементы прибора, непосредственно контактирующие с водой, выполнены из меди (высокопрочная медная колба, медный ТЭН). Электронное управление включением позволяет значительно сэкономить электроэнергию. Высокое немецкое качество элементов и материалов обеспечивает долгий срок

службы напорного электрического водонагревателя AEG RMC 6 E. Компактные размеры и высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зоне принятия душа (IP 25 – защита от струй воды).

- Электронное управление включением.
- Номинальная мощность 6 кВт
- Нагревательный элемент медный ТЭН в высокопрочной медной колбе.
- Минимальное/максимальное давление 0,2/10 bar.
- Ступени регулировки температуры: 40 / 50 / 60 °C.
- Защита от перегрева обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора.
- Встроенная защита от низкого давления позволяет использовать водонагреватель в сетях с нестабильным или низким давлением воды.
- Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зоне принятия душа (IP 25 защита от струй воды).
- Компактные габариты прибора позволяют монтировать его в ограниченном пространстве.
- Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора.