

Бойлер косвенного нагрева Ariston BC2S CD2 300 ARI-EU

Код товара: 936286



Цена: 97 996,19 руб.

Артикул товара:	3070260
Вид водонагревателя:	Бойлер косвенный
Бренд товара:	Ariston
Серия товара:	BC2S
Номинальная мощность теплообменника:	27,3 + 36 кВт
Максимальная температура воды:	90 °C
Масса, кг:	135
Материал бака:	Эмалированный
Наличие Тэна:	Опция
Объем литров:	300 литров
Площадь поверхности теплообменника:	0,8+1,3 м2
Производительность ГВС:	688 л/ч
Тип нагревательного элемента:	Спиральный - 2 шт.
Тип установки:	Напольный
Время нагрева до 45°C, мин:	29 мин
Размеры ВхШхГ:	1834x600x600 мм
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	2 года

Емкостной водонагреватель косвенного нагрева оснащен 2-мя баками из нержавеющей стали с эмалевым титановым покрытием. Водонагреватель с теплообменником и трубами с гладкими стенками подключается к любому газовому или работающему на жидком топливе водогрейному или солнечной системе. Расположение теплообменников обеспечивает полный прогрев воды в накопительном баке.

В соответствии с требованиями DIN 4753 на эмалированный бак нанесено при температуре 850°C

защитное покрытие

Установка водонагревателя осуществляется квалифицированным специалистом-монтажником в помещении, защищенном от низких температур. Эмалированные баки предназначены для нормальной горячей воды для бытовых нужд и пригодны для смешанного оборудования (медные трубы, оцинкованные трубы). Неиспользованные соединения необходимо заглушить. Необходимо соблюдать все действующие нормы, требования местных служб водоснабжения и стандарты DIN.

Бойлер подключается к водопроводу холодной воды, а в точках потребления - посредством соединений для горячей воды.

Если горячая вода потребляется из точки потребления, холодная вода поступает в бак, где нагревается до установленной на термостате температуры (не поставляется с оборудованием).

Рекомендуемая температура воды между 60° и 65°C, обеспечивающая оптимальную работу оборудования и гарантирующая:

- максимальный уровень гигиены,
- снижение тепловых потерь,
- ограничение образования накипи.

Особенности бойлера Ariston BC2S:

- высокопроизводительные теплообменники
- индикатор температуры (дисплей)
- регулируемые ножки для обеспечения стабильности
- антикоррозийная защита (магниевого анода)
- внешняя отделка: листовая сталь, покрашенная белой эмалью
- теплоизоляция: пенополиуретан

Преимущества бойлера Ariston BC2S:

- стальной бак с титановым эмалевым покрытием
- оснащен двумя спиральными теплообменниками
- магниевый анод (защита от коррозии)
- ревизионным фланец 110 мм
- гильза для датчика
- рециркуляция
- регулируемые по высоте опоры
- комплект тэнов 3 квт (200, 300 л) - опция
- комплект тэнов 6 квт (450 л) - опция
- кольцевая заглушка под дополнительный тэн