

Проточный газовый водонагреватель Baxi SIG-2 11i

Код товара: 448872



Цена: 24 408,00 руб.

Вид водонагревателя:	Газовая колонка
Артикул:	7219087--
Бренд товара:	Baxi
Дымоход:	110 мм
Количество точек:	1 точка
Мощность, кВт:	19 кВт
Максимальная температура воды:	60 С
Масса, кг:	11.1
Производительность ГВС:	10.9 л/мин
Розжиг:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	592x314x245
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	2 года

Газовые проточные водонагреватели (газовые колонки) серии SIG-2 предназначены для быстрого приготовления горячей воды для бытового применения. Они сочетают в себе надежность, компактность и простоту установки и обслуживания, являются идеальным решением для установки в домах без центральной системы ГВС и замены устаревших газовых колонок. Многоуровневая система безопасности гарантирует прекращение работы водонагревателя при возникновении внештатной, аварийной ситуации. Модели серии «i» имеют электронное зажигание и ионизационный контроль пламени, а модели серии «р» - пьезорозжиг и термопару.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Открытая камера сгорания;
- Автоматическое электронное зажигание (SIG-2 11i, SIG-2 14i);
- Пьезоэлектрическое зажигание с пилотным пламенем (SIG-2 11р, SIG-2 14р);
- Модуляционная горелка с плавной регулировкой мощности в зависимости от расхода воды

- через водонагреватель;
- Встроенный редуктор давления газа позволяет работать в диапазоне 13,5 - 20,0 мбар без перенастройки;
- Универсальная горелка из нержавеющей стали;
- Латунная гидравлическая группа стойкая к образованию накипи;
- Высокоэффективный, жаростойкий медный теплообменник с защитным покрытием от конденсата при холодном запуске;
- Один элемент питания 1,5 В (SIG-2 11i, SIG-2 14i);
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Датчик тяги – термостат, обеспечивает безопасный отвод продуктов сгорания, немедленно прекращает подачу газа на горелку в случае непроходимости дымохода (засор, сильный ветер);
- Ионизационный контроль пламени (SIG-2 11i, SIG-2 14i);
- Контроль наличия пламени при помощи термопары (SIG-2 11p);
- Ручка регулирования расхода газа и мощности;
- Ручка регулирования расхода и температуры воды;
- Непрерывное отображение температуры горячей воды на цифровом дисплее (SIG-2 11i, SIG-2 14i).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Ручка управления (устанавливаются после монтажа изделия) – 2 шт.;
- Батарейка LR20 D 1,5 В (для моделей SIG 11i и SIG 14i) – 1 шт.;
- Фильтр (вставляется в штуцер на входе воды) – 1 шт.;
- Штуцер с прокладкой (присоединяется к входу регулятора давления) – 1 шт.;
- Комплект документации – 1 шт.