

Бойлер косвенного нагрева Buderus Logalux L160/2R

Код товара: 262749



Цена: 129 860,00 руб.

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Артикул товара: | 7735500048 |
| Вид водонагревателя: | Бойлер косвенный |
| Бренд товара: | Buderus |
| Серия товара: | Logalux |
| Максимальная температура воды: | +95°C |
| Масса, кг: | 100 |
| Материал бака: | Эмалированный |
| Наличие Тэна: | Нет |
| Объем литров: | 160 литров |
| Глубина, мм: | 870 |
| Ширина, мм: | 650 |
| Высота, мм: | 652 |
| Тип установки: | Горизонтальный; Напольный |
| Страна производитель: | Германия |
| Гарантия: | 2 года |

Logalux L – это серия напольных бойлеров косвенного нагрева производства германской компании Buderus. Данные агрегаты используются совместно с отопительными котлами и в качестве источника тепла для нагрева воды используют воду, циркулирующую в системе отопления. Специальная гладкая эмаль DUOCLEAN MKT, которая нанесена на внутреннюю поверхность бака, обеспечивает его эффективную защиту от коррозии, а также способствует сохранению чистоты приготавливаемой бойлером воды. Для максимально надежной защиты всех внутренних частей в данных агрегатах установлен защитный магниевый анод.

Особенности серии L

- Баки-водонагреватели в горизонтальном исполнении с приварным гладкотрубным

- теплообменником и с регулированием температуры
- Высокая эксплуатационная мощность обеспечивается приварным внутренним гладкотрубным теплообменником
 - Три сертифицированных типоразмера баков емкостью 135, 160 и 200 литров
 - По форме и цвету соответствуют отопительным котлам Logano G124WS (газовые напольные атмосферные котлы)
 - Баки-водонагреватели Logalux соответствуют требованиям "Положений об общих условиях эксплуатации систем водоснабжения"
 - Пригодны для всех видов питьевой воды благодаря покрытию гигиеничной термоглазурью DUOCLEAN MKT фирмы Будерус
 - Высокотехнологичная термоглазурь DUOCLEAN обеспечивает защиту от коррозии в соответствии с DIN 4753-3
 - Небольшая занимаемая площадь в комбинации с отопительным котлом, установленным на бак сверху (максимальная весовая нагрузка на бак 500 кг)
 - Высокий комфорт в приготовлении горячей воды при одновременно малой потребности в занимаемой площади для варианта установки бака под котлом
 - Система управления для приготовления горячей воды, термометр, инертный анод и регулируемые по высоте опоры - дополнительные комплектующие
 - Современный дизайн
 - Исполнение в синем цвете для комбинации с различным оборудованием Buderus