

Бойлер косвенного нагрева Buderus Logalux LT300/1

Код товара: 799946



Цена: 221 300,00 руб.

Артикул товара:	7735500046
Вид водонагревателя:	Бойлер косвенный
Бренд товара:	Buderus
Серия товара:	Logalux
Максимальная температура воды:	+95°C
Масса, кг:	165
Материал бака:	Эмалированный
Наличие Тэна:	Нет
Объем литров:	300 литров
Глубина, мм:	1536
Ширина, мм:	655
Высота, мм:	655
Тип установки:	Горизонтальный; Напольный
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Немецкая компания Buderus предлагает серию напольных бойлеров косвенного нагрева "LT", которые предназначены для использования совместно с отопительными котлами этой же торговой марки серии Logano. Нагрев воды осуществляется при помощи гладкотрубного теплообменника, который установлен в нижней части внутреннего бака. Для обеспечения защиты внутренних деталей от коррозии, а также для сохранения чистоты нагреваемой воды внутренние стенки бака и теплообменник покрыты специальной гладкой гигиеничной эмалью DUOCLEAN MKT, которая не только прекрасно выдерживает длительный нагрев до высоких температур, но и способствует сохранению тепла.

Особенности серии LT

- Баки-водонагреватели в горизонтальном исполнении с приварным гладкотрубным теплообменником и с регулированием температуры
- Устанавливается под котлом
- Высокая эксплуатационная мощность обеспечивается приварным внутренним гладкотрубным теплообменником с большой поверхностью теплообменника
- Четыре сертифицированных типоразмера баков, емкостью 135, 160, 200 и 300 литров
- По форме и цвету соответствуют отопительным котлам Logano G125-WS (чугунные котлы на дизельном или газовом топливе)
- Баки-водонагреватели Logalux выполняют требования "Положения об общих условиях по водоснабжению"
- Пригодны для всех видов питьевой воды благодаря покрытию гигиеничной термоглазурью DUOCLEAN MKT фирмы Будерус
- Высокотехнологичная термоглазурь DUOCLEAN обеспечивает защиту от коррозии в соответствии с DIN 4753-3
- Небольшая занимаемая площадь в комбинации с отопительным котлом, установленным на бак сверху (максимальная весовая нагрузка на бак 500 кг)
- Высокий комфорт в приготовлении горячей воды при одновременно малой потребности в занимаемой площади для варианта установки бака под котлом
- Система управления для приготовления горячей воды, термометр, инертный анод и регулируемые по высоте опоры - дополнительные комплектующие
- Современный дизайн
- Исполнение в синем цвете для комбинации с различным оборудованием Buderus