

## Бойлер косвенного нагрева Buderus Logalux SU500.5-C синий

Код товара: 094064



Цена: 465 263,00 руб.

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Артикул товара:                     | 7736502250       |
| Вид водонагревателя:                | Бойлер косвенный |
| Бренд товара:                       | Buderus          |
| Серия товара:                       | Logalux          |
| Максимальная температура воды:      | +95°C            |
| Масса, кг:                          | 174              |
| Материал бака:                      | Стеклокерамика   |
| Наличие Тэна:                       | Опция            |
| Объем литров:                       | 500 литров       |
| Площадь поверхности теплообменника: | 2.2 м²           |
| Производительность ГВС:             | 27 л/мин         |
| Глубина, мм:                        | 780              |
| Ширина, мм:                         | 780              |
| Высота, мм:                         | 1870             |
| Тип установки:                      | Напольный        |
| Время нагрева до 45°C:              | 44 минуты        |
| Страна производитель:               | Германия         |
| Гарантия:                           | 2 года           |

Buderus (Будерус) Logalux SU500.5-C бак-водонагреватель синего цвета согласуется с цветом отопительных котлов, устанавливаемых в том же помещении. Приготавливаемая горячая вода соответствует всем нормам питьевого качества. Бак готов к применению, если теплоноситель не является химически активным, а параметры давления и температуры так же выдержаны в установленных рабочих границах.

### Особенности серии SU

- Современный дизайн
- Установка вертикальная
- Термоэмаль DUOCLEAN
- Подключения котла расположены сверху бойлера
- Сливной кран
- Встроенный магниевый анод
- Кабельный канал и термометр
- Точная регулировка температуры
- Смотровой люк спереди

Бак-водонагреватель серии SU работает в паре с котлами отопления в системах ГВС. Не требует много места для размещения. Центральный элемент бака - приварной гладкотрубный теплообменник с возможностью изменения температуры. Нагретая вода самоходом поднимается вверх и равномерно расходуется по всему объему. Тепловая эмаль DUOCLEAN MKT способствует производству чистой питьевой воды. Покрытие защищает от коррозии всех внутренности бака и теплообменника. Магниевый анод помогает защищать от коррозии. Для удобства обслуживания и чистки в баке проделан люк.