Бойлер настенный DRAZICE OKC 200/1 m2

Код товара: 177105

Цена: 78 892,00 руб.

Артикул товара:	1107209101
Вид водонагревателя:	Бойлер косвенный
Бренд товара:	Drazice
Серия товара:	OKC
Номинальная мощность ТЭНа:	2.2 кВт
Номинальная мощность теплообменника:	24 кВт
Максимальная температура воды:	80°C
Масса, кг:	88
Материал бака:	Эмалированный
Наличие Тэна:	Да
Объем литров:	200 литров
Площадь поверхности теплообменника:	1.08 м?
Производительность ГВС:	720 л/час
Тип нагревательного элемента:	Теплообменник или ТЭН
Тип установки:	Навесной
Время нагрева до 60°C, мин:	28
Время нагрева ТЭНом до 60°C, час:	5.5
Размеры ВхШхГ:	130x58.4x58.4 см
Страна производитель:	Чехия
Гарантия:	2 года

- Комбинированные вертикальные водонагреватели предназначены для нагрева воды ГВС и монтируются на стену в вертикальном положении.
- Нагрев воды осуществляется теплообменником или керамическим нагревательным элементом (ТЭНом).
- Теплообменник рассчитан на максимальную температуру отопительной воды 110°C и давление 1 MPa. Производительность регулируется термостатом - в зависимости от мощности котла.
- ЭлектроТЭН имеет мощность 2,0-2,2 кВт и при необходимости может быть заменен на более мощный.
- В комплект поставки входит предохранительный клапан.

Схема конструкции вертикального водонагревателя OKC 200/1 m2

1 Индикатор температуры
2 Спиральный теплообменник
3 Гильза термоэлемента
4 Сухой керамический термоэлемент
5 Рабочий термостат с наружным блоком управления
Предохранительный термостат
6 Крышка электроподсоединения
7 Трубка впуска холодной воды
8 Гильза рабочего и предохранительного термостата
9 Трубка выпуска тёплой воды
10 Магниевый анод
11 Стальной эмалированный резервуар
12 Полиуретановая изоляция 42 мм без фреона
13 Кожух водонагревателя
14 Циркулирование
15 Другой выход горячей воды (циркулирование)