

Бойлер стационарный DRAZICE OKC 200 NTR/BP

Код товара: 536938



Цена: 83 548,00 руб.

Артикул товара:	1107701101
Вид водонагревателя:	Бойлер косвенный
Бренд товара:	Drazice
Серия товара:	OKC
Номинальная мощность теплообменника:	32 кВт
Максимальная температура воды:	80°C
Масса, кг:	97
Материал бака:	Эмалированный
Наличие Тэна:	Опция
Объем литров:	200 литров
Площадь поверхности теплообменника:	1.45 м²
Производительность ГВС:	990 л/час
Тип нагревательного элемента:	Теплообменник
Тип установки:	Напольный
Время нагрева до 60°C, мин:	28
Размеры ВхШхГ:	132.8x58.4x58.4 см
Страна производитель:	Чехия
Гарантия:	2 года

- Стационарные водонагреватели предназначены для нагрева воды ГВС.
- Нагрев воды осуществляется мощным спиральным теплообменником, который рассчитан на максимальную температуру отопительной воды 110°C и давление 1 МПа.
- Водонагреватели объемом 200 и 250 л производятся в варианте с двумя змеевиками (NTRR) для подключения к двум источникам отопления.
- Водонагреватель оборудован термостатом, который управляет работой трехходового клапана и циркуляционного насоса.

- В нижней части водонагреватель оборудован фланцем для чистки. В этот же фланец можно установить электронагревательный элемент (ТЭН) серии ТРК.
- Водонагреватели объемом от 200 литров оборудованы патрубком 1 1/2" для монтажа электронагревательного элемента серии ТЈ.
- В комплект поставки входит предохранительный клапан.

Схема конструкции водонагревателя ОКС 200 NTR/ВР

- 1 Стальной эмалированный резервуар
- 2 Корпус водонагревателя
- 3 Трубка для отвода теплой воды
- 4 Отверстие для чистки
- 5 Циркулирование
- 6 Трубчатый теплообменник
- 7 Вход холодной воды
- 8 Магниеый анод
- 9 Отверстие 1 1/2" для ТЭНа
- 10 Индикатор температуры
- 11 Регулировочный щит нижнего теплообменника