

Бойлер настенный DRAZICE OKC 160 NTR/Z

Код товара: 216708



Цена: 92 184,35 руб.

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Артикул товара: | 1106508101 |
| Вид водонагревателя: | Бойлер косвенный |
| Бренд товара: | Drazice |
| Серия товара: | OKC |
| Номинальная мощность теплообменника: | 24 кВт |
| Максимальная температура воды: | 80°C |
| Масса, кг: | 70 |
| Материал бака: | Эмалированный |
| Наличие Тэна: | Нет |
| Объем литров: | 160 литров |
| Площадь поверхности теплообменника: | 1.0 м² |
| Производительность ГВС: | 720 л/час |
| Тип нагревательного элемента: | Теплообменник |
| Тип установки: | Навесной |
| Время нагрева до 60°C, мин: | 23 |
| Размеры ВхШхГ: | 123.5x52.4x52.4 см |
| Страна производитель: | Чехия |
| Гарантия: | 2 года |

- Водонагреватели предназначены для нагрева воды ГВС и монтируются на стену в вертикальном положении.
- Нагрев воды осуществляется мощным спиральным теплообменником, который рассчитан на максимальную температуру отопительной воды 110°C и давление 1 МПа.
- Водонагреватель оборудован термостатом, который управляет работой трехходового клапана и циркуляционного насоса.
- В комплект поставки входит предохранительный клапан.

Схема конструкции водонагревателя ОКС 160 NTR/Z

- 1 Индикатор температуры
- 2 Спиральный теплообменник
- 3 Гильза термоэлемента - отсутствует у NTR/Z)
- 4 Сухой керамический термоэлемент (отсутствует у NTR/Z)
- 5 Рабочий термостат с наружным блоком управления
Предохранительный термостат
- 6 Крышка электроподсоединения
- 7 Трубка впуска холодной воды
- 8 Гильза рабочего и предохранительного термостата
- 9 Трубка выпуска тёплой воды
- 10 Магниевый анод
- 11 Стальной эмалированный резервуар
- 12 Полиуретановая изоляция 42 мм без фреона
- 13 Кожух водонагревателя
- 14 Циркулирование
- 15 Другой выход горячей воды (циркулирование)