

Бойлер стационарный DRAZICE OKCE 100 NTR/2,2kW

Код товара: 615443



Цена: 88 570,00 руб.

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Артикул товара: | 1108701101 |
| Вид водонагревателя: | Бойлер косвенный |
| Бренд товара: | Drazice |
| Серия товара: | OKCE |
| Номинальная мощность ТЭНа: | 2.2 кВт |
| Номинальная мощность теплообменника: | 24 кВт |
| Максимальная температура воды: | 80°C |
| Масса, кг: | 63 |
| Материал бака: | Эмалированный |
| Наличие Тэна: | Да |
| Объем литров: | 100 литров |
| Площадь поверхности теплообменника: | 1.08 м² |
| Производительность ГВС: | 610 л/час |
| Тип нагревательного элемента: | Теплообменник и ТЭН |
| Тип установки: | Напольный |
| Время нагрева до 60°C, мин: | 14 |
| Время нагрева ТЭНом до 60°C, час: | 3 |
| Размеры ВхШхГ: | 81.5x52.4x52.4 см |
| Страна производитель: | Чехия |
| Гарантия: | 2 года |

- Стационарные водонагреватели предназначены для нагрева воды ГВС.
- Нагрев воды осуществляется мощным спиральным теплообменником, который рассчитан на максимальную температуру отопительной воды 110°C и давление 1 МПа.
- Водонагреватели объемом 200 и 250 л производятся в варианте с двумя змеевиками (NTRR) для подключения к двум источникам отопления.

- Водонагреватель оборудован термостатом, который управляет работой трехходового клапана и циркуляционного насоса, предохранительным клапаном (до 200 л).
- В нижней части водонагреватель оборудован фланцем для чистки, в который вмонтирован электронагревательный элемент (ТЭН).
- Водонагреватели объемом от 200 литров оборудованы патрубком 1 1/2" для монтажа электронагревательного элемента серии Т].

Схема конструкции водонагревателя ОКСЕ 100 NTR/2.2 кВт

- 1 Стальной эмалированный резервуар
- 2 Корпус водонагревателя
- 3 Трубка для отвода теплой воды
- 4 Электроподсоединение
- 5 Вход холодной воды
- 6 Магниевого анода
- 7 Индикатор температуры
- 8 Циркуляция
- 9 Трубчатый теплообменник