

Бойлер косвенного нагрева Electrolux Elitec 150.1

Код товара: 840988



Цена: 37 525,05 руб.

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Вид водонагревателя: | Бойлер косвенный |
| Бренд товара: | Electrolux |
| Серия товара: | Elitec |
| Номинальная мощность теплообменника: | 23 кВт |
| Максимальная температура воды: | 100°C |
| Масса, кг: | 63 |
| Материал бака: | Эмалированный |
| Наличие Тэна: | Опция |
| Объем литров: | 130 литров |
| Площадь поверхности теплообменника: | 0,95 м2 |
| Производительность ГВС: | 560 л/ч |
| Тип нагревательного элемента: | Теплообменник |
| Тип установки: | Напольный |
| Размеры ВхШхГ: | 1270x518x518 |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия: | 10 лет |

Водонагреватели косвенного нагрева Electrolux серии Elitec объемом 100-1500 л и производительностью 390-2460 л/ч предназначены для нагрева санитарной воды для хозяйственных нужд. Бойлеры комплектуются одним (Elitec) или двумя (Elitec Duo) высокоэффективными спиральными теплообменниками увеличенной мощности, что позволят организовать систему горячего водоснабжения на объектах любой сложности - от дома и коттеджа до гостиниц и производственных помещений.

Стальной бак и теплообменник водонагревателей покрыты двойным стеклоэмалевым покрытием, в бойлере установлено два магниевых анода, что существенно продлевает срок службы оборудования.

Спиральный теплообменник с большой площадью теплосъема гарантирует рекордную производительность ГВС. Энергоэффективная теплоизоляция толщиной 75 мм снижает теплотери к минимуму. Для нагрева воды в летний период предусмотрена возможность установки ТЭНа мощностью от 2 до 9 кВт.

Бойлеры косвенного нагрева Elites предназначены для организации эффективной системы горячего водоснабжения:

- В коттеджах, загородных домах и других объектах частного строительства.
- В офисных и хозяйственных помещениях.
- В ресторанах, барах, кафе и других помещениях общепита.
- В гостиницах, санаториях, а так же других оздоровительных и спортивных комплексах.
- На производственных предприятиях.

Отличительные преимущества:

- Предназначены для работы с любой водопроводной системой.
- Работают с несколькими точками водоразбора.
- Работают со всеми видами отопительных котлов.
- Рекордная скорость нагрева воды ГВС.
- Рабочее давление водонагревателя – от 6 до 10 бар.
- Объем водонагревателей от 100 до 1500 л.
- Производительность от 390 до 2460 л/час.
- Водонагреватели с 1 или с 2-мя теплообменниками.
- Двойное стеклоэмалевое покрытие.
- Возможность организации контура рециркуляции ГВС.
- Технология защиты Tank Protect:
 - 2 магниевых анода увеличенного размера (от 200 л).
 - двойное стеклоэмалевое покрытие.
- Энергоэффективная теплоизоляция – 75 мм.
- Возможность установки ТЭНа.
- Ножки для регулировки высоты.
- 100% сделано в Италии.
- Гарантия – 10 лет.