

# Проточный газовый водонагреватель Electrolux GWH 11 ProInverter

Код товара: 318418



Цена: 26 790,00 руб.

Вид водонагревателя:	Газовая колонка
Артикул:	HC-1139049
Бренд товара:	Electrolux
Дымоход:	110 мм
Количество точек:	1 точка
Мощность, кВт:	22 кВт
Масса, кг:	8.6 кг
Производительность ГВС:	11 л/минута
Розжиг:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	550x330x185
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	2 года

Водонагреватель Electrolux GWH 11 Pro Inverter - газовая колонка с электронным розжигом горелки удобна в эксплуатации. Розжиг горелки происходит автоматически при включении крана горячей воды, далее мощность нагрева и температура воды регулируется с помощью эргономичных ручек на лицевой панели управления. Контроль наличия пламени осуществляется блоком контроля ионизации. Автоматическая электронная модуляция пламени горелки в зависимости от объема потребляемой воды. Модель с электронным розжигом. LCD дисплей с индикацией температуры нагрева воды, индикацией уровня заряда батареи, наличия пламени, наличия циркуляции воды. Теплообменник из бескислородной меди, НЕ СОДЕРЖИТ свинец. Многоуровневая система безопасности. Гарантия 2 года. Производительность газовой колонки Performance – 11 литров в минуту.

В этой модели газовая горелка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. В модели Electrolux GWH 11 Pro Inverter диаметр дымохода 110 мм, что дает возможность подключения практически к любой системе вытяжки.

- Теплообменник:

В газовых колонках Electrolux GWH 11 Pro Inverter теплообменник изготовлен из бескислородной меди высокого качества с применением технологии OXYGEN FREE, которая максимально повышает его устойчивость к окислению и воздействию высоких температур в процессе эксплуатации и не требует нанесения каких-либо дополнительных защитных слоев.

Теплообменник в газовых колонках Performance не содержит свинец и олово, что говорит о его безопасности для здоровья человека и окружающей среды, а также о высокой надежности и долговечности.

- Многоуровневая система безопасности:

Первый уровень системы безопасности – датчик тяги. Он срабатывает при отсутствии тяги в дымоходе или появлении обратной тяги, отключая подачу газа. Второй уровень системы безопасности – защитный термостат защищает колонку от перегрева. Третий уровень безопасности – гидравлический предохранительный клапан предназначен для контроля циркуляции воды в теплообменнике. Это предохраняет газовую колонку от перегрева. Четвертый уровень – контроль ионизации пламени контролирует наличие или отсутствие пламени на горелке.

Система интеллектуального управления контролирует работу всех датчиков. В случае возникновения каких-либо неисправностей или ошибок в работе колонки, на LCD-дисплее высвечивается код ошибки, что очень удобно при обслуживании и эксплуатации прибора.

- Работа при низком давлении газа

Газовые колонки Electrolux сконструированы с учетом особенностей работы в России, Украине, Казахстане, Белоруссии и в других странах постсоветского пространства, где давление газа и воды в магистралях иногда бывает достаточно низким. Минимальное давление воды на включение – 0,15 бар, газа – 13 мбар.