

## Бойлер настенный Gorenje GBK 150 ORRNБ6 правый

Код товара: 900547



Цена: 46 123,00 руб.

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Артикул товара:                   | 546808           |
| Вид водонагревателя:              | Бойлер косвенный |
| Бренд товара:                     | Gorenje          |
| Серия товара:                     | GBK              |
| Максимальная температура воды:    | 75°C             |
| Масса, кг:                        | 72               |
| Материал бака:                    | Эмалированный    |
| Наличие Тэна:                     | 2000 Вт          |
| Объем литров:                     | 150 литров       |
| Тип установки:                    | Навесной         |
| Время нагрева до 60°C, мин:       | 35 минут         |
| Время нагрева ТЭНом до 60°C, час: | 5 ч. 45 минут    |
| Размеры ВхШхГ:                    | 1318x500x500     |
| Страна производитель:             | Сербия           |
| Гарантия:                         | 2 года           |

Комбинированный водонагреватель GBK работает также как электрический нагреватель GB, но в него дополнительно встроен теплообменник для нагрева воды с помощью других источников энергии (напр. центральное отопление, солнечные батареи или тепловой насос). Системы нагрева электрическим нагревателем и теплообменником могут работать как одновременно, так и отдельно. Комбинированный водонагреватель подключается к водопроводной сети так же как нагреватель GB, помимо этого его нужно также подключить к дополнительному источнику энергии.

### Особенности модели GBK

- Комбинированный водонагреватель.
- Вертикальный настенный монтаж.
- Стальной эмалированный бак.
- Магниевый защитный анод.
- Теплоизоляция - 40 мм.
- Защита от замерзания.
- Термометр.
- Возможность установки температуры нагрева воды до 75°C.

- Подключение к дополнительному источнику энергии.
- Лампочка-индикатор работы ТЭНа.
- Предохранительный клапан группы безопасности.
- Степень защиты: IP24.
- Два ТЭНа мощностью по 1 кВт.