

## Бойлер стационарный Gorenje GV 200

Код товара: 783019



Цена: 48 048,00 руб.

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Артикул товара:                     | 307767           |
| Вид водонагревателя:                | Бойлер косвенный |
| Бренд товара:                       | Gorenje          |
| Серия товара:                       | GV               |
| Максимальная температура воды:      | 75°C             |
| Масса, кг:                          | 88               |
| Материал бака:                      | Эмалированный    |
| Наличие Тэна:                       | Нет              |
| Объем литров:                       | 200 литров       |
| Площадь поверхности теплообменника: | 0,9 м2           |
| Глубина, мм:                        | 500              |
| Ширина, мм:                         | 500              |
| Высота, мм:                         | 1510             |
| Тип установки:                      | Напольный        |
| Время нагрева до 60°C, мин:         | 25 минут         |
| Страна производитель:               | Сербия           |
| Гарантия:                           | 5 лет            |

Компактный накопительный водонагреватель предназначен для обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения в загородных домах. Объем эмалированного бака составляет 200 л. Такое количество воды нагревается до максимальной температуры за 25 минут благодаря высокопроизводительному трубчатому теплообменнику. Его можно подсоединять к любым котлам центрального отопления. Регулировка температуры и выбор режимов осуществляется механическим способом. Магниевого анода предохраняет внутреннее покрытие бака от коррозии. Агрегат оснащен световым индикатором и термометром. Безопасную эксплуатацию оборудования обеспечивают обратный и предохранительный клапаны. Они предотвращают самопроизвольный сток жидкости из нагревателя в систему, когда в коммуникациях отсутствует вода, и сбрасывают из бака избыточное

давление.

## Особенности модели GV:

- Напольный монтаж.
- Стальной эмалированный бак.
- Магниевый защитный анод.
- Теплоизоляция - 40 мм.
- Защита от замерзания.
- Термометр.
- Возможность установки температуры нагрева воды до 75°C.
- Предохранительный клапан группы безопасности.