

Электрический водонагреватель Gorenje TG 100 NGB6

Код товара: 189845

Цена: 19 712,00 руб.

Артикул товара:	484113
Вид водонагревателя:	Накопительный
Бренд товара:	Gorenje
Серия товара:	TG
Количество точек:	Несколько
Мощность, кВт:	2 кВт
Масса, кг:	31
Материал бака:	Эмалированный
Напряжение:	230 В
Объем литров:	100 литров
Глубина, мм:	461
Ширина, мм:	454
Высота, мм:	926
Регулировка температуры:	Механическая
Тип установки:	Вертикальный
Вариант ТЭНа:	Открытый ТЭН (мокрый)
Время нагрева до 45°C:	3 часа 55 минут
Страна производитель:	Сербия
Гарантия:	5 лет

Назначение водонагревателя gorenje TG100NGB6:

Водонагреватель накопительный напорный Gorenje TG 100 NG настенный предназначен для снабжения горячей водой одной и более точек водоразбора. Разработка водонагревателей типа TG стала ответом на спрос различных рынков на недорогие и качественные водонагреватели. Это базовая модель семейства TG, которая оборудуется высококачественным медным погружным ТЭНом. Благодаря малому диаметру эти водонагреватели отлично подходят для небольших квартир. Данные водонагреватели предназначены только для вертикального настенного монтажа. Новое исполнение фланца нагревательного элемента облегчает очистку от накипи, позволяет производить очистку реже, а также упрощает уход и обслуживание прибора.

Ёмкость бака водонагревателя 100 литров. Бак водонагревателя стальной эмалированный. Оснащен магниевым антикоррозийным анодом. ТЭН открытого типа, медный, мощность 2 кВт. Монтаж настенный ТОЛЬКО вертикальный. Формфактор цилиндрический, цвет белый. Присоединение к водопроводу стандартная трубная резьба G 1/2" Рабочее давление 6 бар. Группа безопасности (обратный и предохранительный клапана в одном небольшом корпусе) 1/2" в комплекте. Класс защиты прибора от внешних воздействий IP 24 (защита от брызг воды). Дополнительные

функции:термометр, показывающий температуру воды в водонагревателе, индикатор работы ТЭНа/
Простая установка и уход. Сделано в Европе (Сербия).

Технические особенности:

- Объем, л: 100
- Одна или несколько водоразборных точек
- Количество человек при среднем расходе: 4-5
- Вертикальный монтаж
- Высота, мм: 926
- Внешний диаметр, мм: 454
- Глубина, мм: 461
- Присоединение к водопроводу: G 1/2
- Вес нетто/брутто/с водой, кг: 31/33/131

Технические характеристики

- Стальной эмалированный бак
- Магниевый защитный анод
- Рабочее давление в водонагревателе, бар: 6
- Средняя толщина изоляционного слоя, мм: 17
- Защита от замерзания
- Термометр
- Поддержание фиксированной температуры воды: 75°C
- Лампочка-индикатор работы ТЭНа

Безопасность

- Предохранительный клапан группы безопасности
- Степень защиты: IP24

Электрические характеристики

- Количество ТЭНов x мощность ТЭНа, Вт: 1x2000
- Общая мощность, Вт: 2000
- Напряжение, В: 230
- Номинальный ток, А: 8,7

Рабочие характеристики

- Время нагрева от 15 до 75°C с ТЭНом: 235 мин.
- Количество смешанной воды при 40°C, л: 200
- Теплотери, кВтч/24ч: 2,2