

Электрический водонагреватель Gorenje TGR 150 NGB6

Код товара: 697691



Цена: 26 488,00 руб.

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Артикул товара: | 484189 |
| Вид водонагревателя: | Накопительный |
| Бренд товара: | Gorenje |
| Серия товара: | TGR |
| Количество точек: | Несколько |
| Мощность, кВт: | 2 кВт |
| Масса, кг: | 41 |
| Материал бака: | Эмалированный |
| Напряжение: | 230 В |
| Объем литров: | 150 литров |
| Глубина, мм: | 461 |
| Ширина, мм: | 454 |
| Высота, мм: | 1305 |
| Регулировка температуры: | Механическая |
| Тип установки: | Вертикальный |
| Вариант ТЭНа: | Открытый ТЭН (мокрый) |
| Время нагрева до 45°C: | 5 часов 45 минут |
| Страна производитель: | Сербия |
| Гарантия: | 5 лет |

Назначение водонагревателя Gorenje TGR150NGB6:

Водонагреватель электрический накопительный настенный GORENJE TGR150NGB6. Отличительные особенности: Водонагреватели типа TGR оборудованы регулятором температуры воды, который расположен на нижней крышке нагревателя. Они предназначены для обеспечения горячей водой отдельных водоразборных точек и для группового или центрального водоснабжения водоразборных точек от одного водонагревателя. Благодаря малому внешнему диаметру их можно устанавливать в

небольших по площади квартирах. Бак выполнен из высококачественной эмалированной стали. Дополнительной защитой от коррозии служит магниевый анод. Данные водонагреватели предназначены только для вертикального настенного монтажа. Новое исполнение фланца нагревательного элемента облегчает очистку от накипи, позволяет производить очистку реже, а также упрощает повседневный уход. Возможность установки желаемой температуры до 75 °С. Дополнительные функции: термометр, показывающий температуру воды в водонагревателе индикатор работы ТЭНа, возможность установки желаемой температуры: экономичного режима защиты от замерзания. Простая установка и уход. При подключении водонагревателя как напорного обязательно использование предохранительного клапана.

Технические особенности:

- Объем, л: 150
- Одна или несколько водоразборных точек
- Количество человек при среднем расходе: 6-8
- Вертикальный монтаж
- Высота, мм: 1305
- Внешний диаметр, мм: 454
- Глубина, мм: 461
- Присоединение к водопроводу: G 1/2
- Вес нетто/брутто/с водой, кг: 41/44/191

Технические характеристики

- Стальной эмалированный бак
- Магниевый защитный анод
- Рабочее давление в водонагревателе, бар: 6
- Средняя толщина изоляционного слоя, мм: 17
- Защита от замерзания
- Термометр
- Возможность установки температуры нагрева воды до 75°С
- Лампочка-индикатор работы ТЭНа

Безопасность

- Предохранительный клапан группы безопасности
- Степень защиты: IP24

Электрические характеристики

- Количество ТЭНов x мощность ТЭНа, Вт: 1x2000
- Общая мощность, Вт: 2000
- Напряжение, В: 230
- Номинальный ток, А: 8,7

Рабочие характеристики

- Время нагрева от 15 до 75°С с ТЭНом: 345 мин.
- Количество смешанной воды при 40°С, л: 298
- Теплотери, кВтч/24ч: 3,2