

Электрический водонагреватель Gorenje TGU 100 NG B6

Код товара: 340345



Цена: 19 173,00 руб.

Артикул товара:	536897
Вид водонагревателя:	Накопительный
Бренд товара:	Gorenje
Серия товара:	TGU
Количество точек:	Несколько
Мощность, кВт:	2 кВт
Масса, кг:	31
Материал бака:	Эмалированный
Напряжение:	230 В
Объем литров:	100 литров
Глубина, мм:	461
Ширина, мм:	454
Высота, мм:	926
Регулировка температуры:	Механическая
Тип установки:	Универсальный
Вариант ТЭНа:	Открытый ТЭН (мокрый)
Время нагрева до 45°C:	3 часа 55 минут
Страна производитель:	Сербия
Гарантия:	5 лет

Назначение водонагревателя gorenje TGU100B6:

Водонагреватель накопительный напорный Gorenje TGU100B6 настенный предназначен для снабжения горячей водой одной и более точек водоразбора. Выпуск водонагревателей типа TG стал ответом на спрос различных рынков на недорогие и качественные водонагреватели. Водонагреватели типа TGU были разработаны на базе водонагревателей TG, однако благодаря универсальной конструкции, их можно устанавливать на стене как вертикально,

так и горизонтально (присоединительные трубы располагаются слева). Новое исполнение фланца нагревательного элемента облегчает очистку от накипи, позволяет производить очистку реже, а также упрощает уход и обслуживание прибора. Ёмкость бака водонагревателя 100 литров. Бак водонагревателя стальной эмалированный. Оснащен магниевым антикоррозийным анодом. ТЭН открытого типа, медный, мощность 2 кВт. Монтаж настенный УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (при монтаже горизонтально подсоединительные патрубки должны быть слева). Формфактор цилиндрический, цвет белый, кожух металлический. Присоединение к водопроводу стандартная трубная резьба G 1/2". Рабочее давление 6 бар. Группа безопасности (обратный и предохранительный клапана в одном небольшом корпусе) 1/2" в комплекте. Класс защиты прибора от внешних воздействий IP 24 (защита от брызг воды). Дополнительные функции: термометр, показывающий температуру воды в водонагревателе, индикатор работы ТЭНа. Простая установка и уход. Сделано в Европе (Сербия).

Технические особенности:

- Объем, л: 100
- Одна или несколько водоразборных точек
- Количество человек при среднем расходе: 4-5
- Вертикальный монтаж
- Универсальный монтаж
- Высота, мм: 926
- Внешний диаметр, мм: 454
- Глубина, мм: 461
- Присоединение к водопроводу: G 1/2
- Вес нетто/брутто/с водой, кг: 31/33/131

Технические характеристики

- Стальной эмалированный бак
- Магниевый защитный анод
- Рабочее давление в водонагревателе, бар: 6
- Средняя толщина изоляционного слоя, мм: 17
- Термометр
- Поддержание фиксированной температуры воды: 75°C
- Лампочка-индикатор работы ТЭНа

Безопасность

- Предохранительный клапан группы безопасности
- Степень защиты: IP24

Электрические характеристики

- Количество ТЭНов x мощность ТЭНа, Вт: 1x2000
- Общая мощность, Вт: 2000
- Напряжение, В: 230
- Номинальный ток, А: 8,7

Рабочие характеристики

- Время нагрева от 15 до 75°C с ТЭНом: 235 мин.
- Количество смешанной воды при 40°C, л: 200
- Теплотери, кВтч/24ч: 2,2